Aktuelle Daten für den Tag: 29-03-2024 15:18

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/5050-led-modul-3-leds-wasserdicht-gelb-p-447.html



# 5050 LED Modul 3 LEDs - Wasserdicht - gelb

| | |
|---|---|
| Preis | **1.25 Euro** |
| Verfügbarkeit | **Verwendbarkeit - 3 Tage** |
| Katalognummer | **447** |
| Erzeuger | **RESTAN** |

## Produktbeschreibung

Anzahl der LEDs: 3 x SMD 5050
Lichtfarbe: gelb
Versorgungsspannung: 12 VDC
Stromaufnahme: 0,3 A
Leistungsaufnahme: 0,72 W
Lichtwinkel: 120 °
Abmessungen: 60mmx20mm/6mm

# Wodoodporne moduły LED 3x5050



| Kod towaru | M3WW5050IP65 | M3CW5050IP65 | M3R5050IP65 | M3B5050IP65 | M3G5050IP65 | M3Y5050IP65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolor | Biały Ciepły | Biały Zimny | Czerwony | Niebieski | Zielony | Żółty | | |
| Rodzaj Diody | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | | |
| Ilość Diod | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Napięcie zasilające | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | | |
| Pobór prądu | 0.0453 A | 0.0453 A | 0.0453 A | 0.0453 A | 0.0453 A | 0.0453 A | | |
| Pobór mocy | 0.544W | 0.544W | 0.544W | 0.544W | 0.544W | 0.544W | | |
| Współczynnik mocy | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | | |
| Strumień świetlny | 40 lm | 43 lm | 35 lm | 35 lm | 43 lm | 33 lm | | |
| Temperatura Barwowa | 3000±500K | 6000±500K | - | - | - | - | | |
| Kąt świecenia | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | | |
| Współczynnik oddawania barw | Ra >75 | Ra >75 | - | - | - | - | | |
| Temperatura pracy | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C | | |
| Czas pracy | > 30000H | > 30000H | > 30000H | > 30000H | > 30000H | > 30000H | | |
| Materiał obudowy | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | | |
| Wymiary | 68.2*19.5* 5.7mm | 68.2*19.5* 5.7mm | 68.2*19.5* 5.7mm | 68.2*19.5* 5.7mm | 68.2*19.5* 5.7mm | 68.2*19.5* 5.7mm | | |
| Waga | 8g | 12g | 8g | 8g | 8g | 8g | | |
| Klasa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | | |

# Wodoodporne moduły LED 4x5050



| Kod towaru | M4WW5050IP65 | M4DW5050IP65 | M4CW5050IP65 | M4R5050IP65 | M4B5050IP65 | M4RGB5050IP65 | M4G5050IP65 | M4Y5050IP65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolor | Biały Ciepły | Biały Neutralny | Biały Zimny | Czerwony | Niebieski | RGB | Zielony | Żółty |
| Rodzaj Diody | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| Ilość Diod | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Napięcie zasilające | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| Pobór prądu | 0,0888 A | 0,0888 A | 0,0888 A | 0,0888 A | 0,0888 A | 0,12 A | 0,0888 A | 0,0888 A |
| Pobór mocy | 1,066 W | 1,066 W | 1,066 W | 1,066 W | 1,066 W | 1,44 W | 1,066 W | 1,066 W |
| Współczynnik mocy | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Strumień świetlny | 50 lm | 54 | 54 | 45 lm | 45 lm | - | 57 | 43 lm |
| Temperatura Barwowa | 3000±500K | 4500±500K | 6000±500K | - | - | - | - | - |
| Kąt świecenia | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Współczynnik oddawania barw | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | - | - | - | - | - |
| Temperatura pracy | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C |
| Czas pracy | > 30000H | > 30000H | > 30000H | > 30000H | > 30000H | > 30000H | > 30000H | > 30000H |
| Materiał obudowy | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Wymiary | 54.8*33.2* 5.9mm | 54.8*33.2* 5.9mm | 54.8*33.2* 5.9mm | 54.8*33.2* 5.9mm | 54.8*33.2* 5.9mm | 54.8*33.2* 5.9mm | 54.8*33.2* 5.9mm | 54.8*33.2* 5.9mm |
| Waga | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g | 14,5g | 12g | 12g |
| Klasa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |