



Befestigungsclip HR-OPTI-A

Preis	29.22 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	14 Tage
Katalognummer	2708
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Befestigungsclip HR-OPTI-A

- Produkt auf Bestellung.
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Solide Befestigung für Fassadenprofile
- Korrektur der Position der Leuchte auf einer unebenen Oberfläche
- Einstellung des Beleuchtungswinkels der Leuchte

Zweck des Produkts

- zur Befestigung von LED-Leuchten in Fassadensystemen

Installation

- an die Oberfläche, mit entsprechend ausgewählten Schrauben
- an die Leuchte, mit Haken

Zusätzliche Informationen

- Möglichkeit, die Leuchte am Rücken oder an der Seite zu befestigen
- Mindestens 2 Befestigungsclips für Leuchten von bis zu 2 Metern Länge und mindestens 4 Befestigungsclips für Leuchten von 2 bis 3 Metern werden empfohlen.

- Auf Bestellung erhältliche Längen (wobei A der Abstand der Leuchte von der Oberfläche ist, mit der Einstellungsmöglichkeit +/- 7,5 mm / 0,3"):

A = 45 mm / 1.77" (+/- 7,5 mm / 0.3")

A = 55 mm / 2.17" (+/- 7,5 mm / 0.3")

A = 65 mm / 2.55" (+/- 7,5 mm / 0.3")

A = 75 mm / 2.95" (+/- 7,5 mm / 0.3")

A = 85 mm / 3.34" (+/- 7,5 mm / 0.3")

A = 95 mm / 3.74" (+/- 7,5 mm / 0.3")

A = 105 mm / 4.13" (+/- 7,5 mm / 0.3")

A = 115 mm / 4.53" (+/- 7,5 mm / 0.3")

A = 125 mm / 4.92" (+/- 7,5 mm / 0.3")

A = 135 mm / 5.31" (+/- 7,5 mm / 0.3")

A = 145 mm / 5.71" (+/- 7,5 mm / 0.3")

A = 155 mm / 6.10" (+/- 7,5 mm / 0.3")



Produkt besitzt zusätzliche Optionen

Auf Bestellung erhältliche Länge: A = 45-95mm (1.77" - 3.74") (- 3.21 Euro), A = 105-145mm (4.13" - 5.71") , A = 155mm (6.1")