Aktuelle Daten für den Tag: 28-03-2024 16:18

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/downlight-led-5w-4000k-neutralen-weies-gehuse-p-684.html



# DOWNLIGHT LED 5W - 4000K - neutralen - weißes Gehäuse

| | |
|---|---|
| Preis | **13.16 Euro** |
| Verfügbarkeit | **Waren nicht verfügbar sind** |
| Versanddauer | **4 Tage** |
| Katalognummer | **684** |
| Erzeuger | **SMART** |

## Produktbeschreibung

Features:

Nennspannung: 100-240V ~ 50/60Hz

Leistung: 5W

Lebensdauer: 30.000 h

Farbe: warm / naturweiß

IP20

Farbwiedergabeindex:> 75

Leistungsfaktor:> 0,8

Betriebstemperatur: -20 ° C ~ 40 ° C

Max. Bei Temperaturen <60 ° C

Außenfarbe: weiß / silber

Gehäuse: Aluminium-Legierung

Loch-Durchmesser: Ø90mm

# ŻARÓWKI LED

## DOWNLIGHT LED 5W

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe: | **100-240V ~ 50/60Hz** |
| Temperatura barwowa: | **3000K / 4000K** |
| Żywotność: | **30000h** |
| Barwa: | **cieply bialy / naturalny bialy** |
| Stopień ochrony: | **IP20** |
| Współczynnik oddania barw: | **>75** |
| Współczynnik mocy: | **>0.8** |
| Temperatura pracy: | **-20°C ~ +40°C** |
| Maks. temp. obudowy: | **<60°C** |
| Kolor obudowy: | **bialy / srebrny** |
| Średnica otworu montażowego: | **Ø90mm** |




### Budowa

| | |
|---|---|
| Obudowa: | **Stop aluminium** |

| Moc | Barwa | Temperatura barwowa (K) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Kąt świecenia | Kolor obudowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5W | ciepły biały | 3000 | 340 | 68 | szeroki rozproszony | biały | 5903263463801 |
| | | | | | | srebrny | 5903263463740 |
| | naturalny biały | 4000 | 360 | 72 | | biały | 5903263463863 |
| | | | | | | srebrny | 5903263462255 |



### Wymiary




| Nazwa | Moc | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| DOWNLIGHT LED LIGHTECH ECO | 5W | 111.2 mm | 74.4 mm | 45.6 mm | 23 mm |