

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/endkappe-kopro-k-p-1623.html>

Endkappe KOPRO-K

Preis	2.09 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1623
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

UNIVERSELL EINSETZBAR
WINKELLEUCHTE
DREI ARTEN VON ABDECKUNGEN UND BLENDEN




Das Profil KOPRO dient zum Bau von Innenraumleuchten mit Universalanwendung. Das Licht im Profil wird unter dem Winkel von 45° geleitet, daher kann der Effekt einer sanften hervorgehobenen Beleuchtung erzielt und der Erleuchtungseffekt vermieden werden. Bestimmt für die Montage in einem konkaven Winkel der unter einem rechten Winkel zusammenlaufenden Ebenen (z.B. Möbelkörper, Vitrinen, Verbindung der Decke mit einer Wand, Ladenschaufenster, usw.). Das Profil kann auch als Wandleuchte eingesetzt werden. Das Profil wird mit Schrauben (geeignet für den jeweiligen Untergrund) befestigt, die in die Profilwände eingeschraubt werden, welche nicht zur LED-Montage verwendet werden. Die Bohrungen für die Schrauben sollen an den Stellen durchgeführt werden, die mit den Linien innerhalb des Profils markiert werden. Das Profil kann in die Gipskartondecken mit den Montagefedern GP eingebaut werden. KOPRO kann auch mit den Montageklebern befestigt werden, wobei die Außenprofilierungen dabei behilflich sind. Nach der Befestigung des Profils wird rückseitig ein kleiner Kanal hergestellt. Er dient zum Verlegen von Versorgungsleitungen. In das Profil können zwei LED-Streifen mit einer Breite von 10mm oder ein LED-Streifen mit einer Breite von höchstens 20mm eingebaut werden. Für das Profil KOPRO wurden drei Arten von Abdeckungen, sowie die entsprechenden passenden Blenden entwickelt: - Abdeckung KOPRO-P (flach), Blende KOPRO-P, - Abdeckung KOPRO-L (halbrund), Blende KOPRO-L, - Abdeckung KOPRO-K (Winkelabdeckung), Blende KOPRO-K

KOPRO

PL / Profil kieruje światło pod kątem 45°. Wizualnie stanowi oprawę o szerokiej osłonie i wąskich kołnierzach aluminiowych. Prosty montaż.

EN / The extrusion directs light at 45° angle. It visually constitutes a lighting fixture with a wide cover and narrow aluminium flanges. Simple assembly.

DE / Das Profil richtet das Licht im Winkel 45° aus. Visuell stellt es eine Leuchte mit einer breiten Abdeckung und schmalen Aluminiumflanschen dar. Einfache Montage.



KOPRO

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)			
2m (standard)	2x LED strip	● anodowany / anodized / eloxiert	B6367ANODA
3m (standard)	max. 10,8mm		
3-6m *			

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	KOPRO-P	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17091
	KOPRO-L	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17092
	KOPRO-K	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17093

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPFEN

	KOPRO-P	zasłepka podstawowa / basic end cap / Endklappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24117
			PP	 metalizowana / metalised / metallisiert	24222
	KOPRO-L	zasłepka podstawowa / basic end cap / Endklappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24116
			PP	 metalizowana / metalised / metallisiert	24220
	KOPRO-K	zasłepka podstawowa / basic end cap / Endklappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24115
			PP	 metalizowana / metalised / metallisiert	24221

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	GP	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	00293
---	----	--	--------------------------	-------



