Aktuelle Daten für den Tag: 28-04-2024 19:48

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/led-scheinwerfer-ecopro-80w-p-918.html

LED-Scheinwerfer - ECOPRO - 80W

Preis	**110.72 Euro**
Verfügbarkeit	**Verwendbarkeit - 3 Tage**
Versanddauer	**4 Tage**
Katalognummer	**918**
Erzeuger	**SMART**

Produktbeschreibung

Konstruktion:
1 Gehäuse - Aluminium mit flachen gehärtetem Glas
2 Reflektor - Aluminiumblech wybłyszczona
3 Befestigungsbügel: Stahl mit 3 Befestigungslöcher (kann den Winkel) - an der Unterseite des Gehäuses ist Drossel Loch, aus dem abgeleitet werden Stromkabel eingesteckt

andere:
Zulässige Montage auf brennbare Oberflächen. Äquivalent zu herkömmlichen Halogen-Flutlicht 75-90W.
Jobs bei -40 ° C bis 50 ° C Binding Hermetic

Zweck:
LED-Flutlicht-Projektor verfügt über Funktionen, Gebäuden, Innenräumen und Lagergeschäft beleuchten
Denkmäler, Parks, Sportanlagen, Gärten, Banner und vieles mehr. Geeignet für den Einbau (in Bezug auf höhere Feuchtigkeit und Staub) innerhalb und außerhalb. Design-und Richtungslichtverteilung bietet eine sehr gute Performance-Parameter.

Spezifikation:
Nennspannung: 220-240V/AC ~ 50Hz
Farbtemperatur: 5500K
Farbe: cool white
Nennlebensdauer: 50 000h
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 70%
Betrachtungswinkel: 120 °
Anzahl der LEDs: 2 x 40 W
LED-Art: COB (Chip on Board)
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Koeffizient der Farbwiedergabe (Ra): ≥ 80
Leistungsfaktor:> 0,9
Die optimalen Betriebsbedingungen: -20 ° C ~ +55 ° C
Temperatur des Gehäuses: 63 ° C
Startzeit: 0,2 Sek.
Anzahl der Zyklen ein / aus: 200 000x
Warm-up-Zeit von 60%: ≤ 0,1 s

NAŚWIETLACZE LED

LIGHTECH™ ECO

NAŚWIETLACZ LED ECOPRO 80W IP65

80W | AC 220-240V | 50 Hz | IP65 | CE | RoHS | 70% | 50 000h | 200 000x | <0,1s

Napięcie znamionowe:	**220-240V/AC ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**5500K**
Barwa:	**zimny biały**
Nominalny okres trwałości:	**50 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenia nominalnego okresu trwałości:	**70%**
Kąt świecenia:	**120°**
Ilość diod:	**2x 40W**
Rodzaj diod:	**COB (chip on board)**
Stopień szczelności:	**IP65**
Klasa ochronności:	**I**
Współczynnik oddania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0,8**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-20°C ~ +55°C**
Maks. temp. obudowy:	**63°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**200 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**<0,1s**

Budowa

Obudowa: **stop aluminium**
Kolor: **szary**

UWAGA!
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Kąt świecenia	Waga	
80W	zimny biały	5500	5600	70	120°	4.3kg	5903263465492



Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C
NAŚWIETLACZ ECOPRO	80W	290 mm	80 mm	370 mm