

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/led-streifen-5m-professional-ip65-grn-p-904.html>

LED Streifen 5m professional IP65 - Grün

Preis	70.49 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	904
Erzeuger	RESTAN

Produktbeschreibung

LED-Streifen - eine moderne Lösung, die Lichtwerbung, Möbel, Schaufenster und dekorative Beleuchtung und Wirtschaftsräume. LED-Streifen bieten minimalen Stromverbrauch und bieten hohe Leistung Licht. Die geringe Größe kombiniert mit Flexibilität ermöglicht den Einsatz PCB, wo andere Lichtquellen nicht ihre Montage zu ermöglichen, oder ist schwierig. Der Einsatz von LED-Streifen Blätter nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt.

Produkte von RESTAN Funktion angeboten - die höchste Qualität der Verarbeitung, fand dank der Anerkennung der verschiedenen Ausführungsformen, wo der Anleger verlangen, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der LED-Beleuchtung. LED-Streifen Produktion in jeder Phase überwacht - vom Einkauf der Komponenten höchster Qualität im Verpackungsprozess. Diese Liebe zum Detail sorgt für ihre zuverlässigen Betrieb über viele Jahre.

Komponenten für jedes Band führte: den höchsten Qualitäts-LEDs, PCB Laminat getestet, ausgewählt Widerstände. Ja präzise Auswahl der Komponenten ermöglicht es Ihnen, einen unterbrechungsfreien Betrieb LED-Streifen für viele Jahre zu gewährleisten. Jede Rolle Klebeband führte einen Prozess der gründlichen Qualitätskontrolle, sicherzustellen, dass unsere Kunden die höchste Qualität Waren empfangen. Höchste Qualität LED-Streifen wird durch eine 2-jährige Garantie bestätigt.

Anzahl der LEDs (m): 60
Anzahl der LEDs (Rolle 5 Meter) - 300
Spannung: 12V DC
Stromverbrauch (m): 12 ~ 14,4 in
Stromverbrauch (Rolle 5 Meter) : 60 ~ 72W
Stromaufnahme (m): 1 ~ 1,2 A
Stromaufnahme (Rolle 5 Meter) : 5 ~ 6A
LED-Art: SMD5050
Betrachtungswinkel: 120 °
§ Schneiden: 5cm
Rücken: Flexible Kupfer PCB Laminat
Grundfarbe : weiß
Abmessungen (B x H) - 10 x 2,5 (mm)
Life: 35 000 Stunden
Schutzart IP : fehlende Schutzschicht
Aufwärmzeit bis 60% der : 1 s
Anzahl der Zyklen ein / aus: 50000
Stream- Faktor światlenego nach 30 000 h Licht : 30%
Startzeit: 1,1 Sek.
Farbwiedergabeindex : ≥ 75
Leistungsfaktor der Lampe : $\geq 0,5$
Zusammenarbeit mit Dimmer : nur mit PWM- Dimmer

