Aktuelle Daten für den Tag: 29-03-2024 06:18

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/led-streifen-ip65-grn-p-54.html



LED-Streifen IP65 - grün

Preis	**36.19 Euro**
Verfügbarkeit	**Vorhanden**
Versanddauer	**4 Tage**
Katalognummer	**54**
Erzeuger	**RESTAN**

Produktbeschreibung

LED-Streifen - eine moderne Lösung, die Lichtwerbung , Möbel , Schaufenster und dekorative Beleuchtung und Wirtschaftsräume. LED-Streifen bieten minimalen Stromverbrauch und bietet hohe Leistung Licht. Die geringe Größe kombiniert mit Flexibilität ermöglicht den Einsatz PCB , wo andere Lichtquellen nicht ihre Montage zu ermöglichen, oder ist schwierig. Der Einsatz von LED-Streifen Blätter nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt.

Produkte von RESTAN Funktion angeboten - die höchste Qualität der Verarbeitung , fand dank der Anerkennung der verschiedenen Ausführungsformen, wo der Anleger verlangen, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der LED-Beleuchtung. LED-Streifen Produktion in jeder Phase überwacht - vom Einkauf der Komponenten höchster Qualität im Verpackungsprozess . Diese Liebe zum Detail sorgt für ihre zuverlässigen Betrieb über viele Jahre.

Komponenten für jedes Band führte : den höchsten Qualitäts-LEDs , PCB Laminat getestet , ausgewählt Widerstände . Ja präzise Auswahl der Komponenten ermöglicht es Ihnen, einen unterbrechungsfreien Betrieb LED-Streifen für viele Jahre zu gewährleisten. Jede Rolle Klebeband führte einen Prozess der gründlichen Qualitätskontrolle, sicherzustellen, dass unsere Kunden die höchste Qualität Waren empfangen. Höchste Qualität LED-Streifen wird durch eine 2-jährige Garantie bestätigt.

Anzahl der LEDs (m): 60
Anzahl der LEDs (Rolle 5 Meter) - 300
Spannung: 12V DC
Stromverbrauch (m): 4,08 ~ 4,8 W
Stromverbrauch (Rolle 5 Meter) : 20,4 ~ 24W
Stromaufnahme (m): 0,34 ~ 0,4 A
Stromaufnahme (Rolle 5 Meter) : 1,7 ~ 2A
LED-Art: SMD3528
Betrachtungswinkel: 120 Grad
§ Schneiden: 5cm
Rücken: Flexible Kupfer PCB Laminat
Grundfarbe : weiß
Life: 35 000 Stunden
IP-Schutzgrad IP65
Aufwärmzeit bis 60% der : 1 s
Anzahl der Zyklen ein / aus: 50000
Stream- Faktor świetlenego nach 30 000 h Licht : 30%
Startzeit: 1,1 Sek.
Farbwiedergabeindex : ≥ 75
Leistungsfaktor der Lampe : ≥ 0,5
Zusammenarbeit mit Dimmer : nur mit PWM- Dimmer

