

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/plakin-duo-profil-led-schwarz-eloxiert-a04106a07-p-2942.html>

PLAKIN-DUO profil LED Schwarz eloxiert A04106A07

Preis	44.16 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	2942
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

- Versteckte Lichtquelle
- Zwei Beleuchtungsrichtungen
- Platz für Netzteil und elektronische Komponenten
- Einfacher Wartung

ZWECK DES PRODUKTS

- - dekorative Beleuchtung

INSTALLATION

- - an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör oder entsprechend ausgewählten Schrauben
- - einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- - Die Oberfläche des Profils kann unterschiedlich beschichtet werden - Furnier, Putz, Anstrich
- - das Netzteil kann im Profil mit speziellem Zubehör verriegelt werden
- - Standardlängen von Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- - Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei dazuwählen

