




Włącznik bezdotykowy Proximity Switch Bewegungsschalter	napięcie voltage Spannung	zalecane max. obciążenie prądowe recommended electrical load empfohlene Leistung	numer artykułu article number Artikelnummer
	DC 12V / DC 24V	4A (48W) / 12V 4A (98W) / 24V	00234

Włącznik bezdotykowy z przewodem Proximity Switch with cable Bewegungsschalter mit Kabel	napięcie voltage Spannung	zalecane max. obciążenie prądowe recommended electrical load empfohlene Leistung	długość przewodu cable length Kabellänge	numer artykułu article number Artikelnummer
	DC 12V / DC 24V	4A (48W) / 12V 4A (98W) / 24V	1,5 m (590.55″)	00235

podkładka MW 11x5 MW base 11x5 MW Unterbau11x5	długość length Länge	szerokość width Breite	wysokość height Höhe	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	33 mm (1.29″)	11 mm (0.43″)	5 mm (0.19″)	anodowany anodized eloxiert	00035

podkładka MW 11x5 dla LED MW Base 11x5 for LED MW Unterbau 11x5 für LED	długość length Länge	szerokość width Breite	wysokość height Höhe	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (393.7″) 2m (787.4″)	11 mm (0.43″)	5 mm (0.19″)	anodowany anodized eloxiert	00036




Odległość detekcji
Detection distance
Erkennungs- bzw. Schaltabstand
3 - 8 cm