


Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components




1. profil EX-ALU / EX-ALU profile
2. zaślepka / end cap




3. śruba rozporowa / stretching screw
4. pasek LED (nie w komplecie) / LED strip (not included)
5. szyba (nie w komplecie) / glass (not included)

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Schemat zasilania / Wiring diagram



Montaż pasków LED / Installation of LED strips




UWAGA:
- Pasków LED nie należy przesadnie zaginać.
- Podczas naklejania pasków należy unikać wybrzuszeń.
- Powierzchnia powinna być gładka, bez ostrych krawędzi. Przed naklejeniem paska LED powierzchnię należy odpowiednio oczyścić.

NOTE:
- LED Strips should not be excessively bend.
- When laying LED strips to surface avoid ripples.
- The surface should be smooth, without sharp edges. Before applying the LED strip surface should be clean.


Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Montaż opraw EX - ALU przy pomocy śrub rozporowych /
Mounting of the EX - ALU extrusion with the use of stretching screws.

1.




2.




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Montaż przy użyciu przyrządu pomocniczego / Mounting using the helping tool.


A.






Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.


B.



C.




D.




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.


E.



F.




G.




Poluzuj lekko śruby rozporowe aby zapobiec ich przesuwaniu się na boki /
Lightly loosen the stretching screws to prevent them from sliding sideways.

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

3.






! min. 0.35″
max. 0.43″

Śruba mocująca (nie w komplecie)
Typ użytych śrub mocujących zależy od powierzchni, do której oprawa ma być przymocowana (beton, drewno, płyta gipsowo-kartonowa itp.) /
Mounting screw (not included)
The type of mounting screws used depends on the surface to which the extrusion will be mounted to (concrete, wood, drywall etc.)


4.

otwór na kabel zasilający pasek LED /
hole for the LED power cable




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

5.




6.




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.


7.



Zaleca się przetestowanie usytuowania
oprawy przed zamontowaniem szyby /
It is recommended to test the placement
of the extrusion before mounting the glass.

8.







Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Montaż szyby / Mounting the glass.

9.




10.




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.



11.




12.




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

13.




WERSJA: zaślepka z otworem / **OPTION:** end cap with hole






Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.


Zestaw pomocniczy służy do regulacji usytuowania oprawy.
Przy zamknięciu w szczelinie mocującej śruba pomocnicza stawia opór śrubom mocującym /
Fastener tool can be used for regulation of the extrusion's position.
When locked in the mounting slit the fastener screw provides resistance against the mounting screws.




A.




B.




C.



D.




E.




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Sworzeń dołączony do kompletu może być użyty wraz ze śrubami mocującymi M5 pod warunkiem, że istnieje do nich dostęp po drugiej stronie oprawy /
The bolt included in the fastener set can be used with the M5 mounting screws as long as there is access to them from the other side of the extrusion.

F.





Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Deklaracja zgodności
Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:
- Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)

Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
Czyść wyłącznie wilgotną szmatką, nigdy nie stosuj silnych środków czyszczących.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.

Declaration of conformity
The product meet the requirements of the following directives of the European Union:
- Restriction of Hazardous Substances RoHS (2011/65/EU)

Important safety instructions
For indoor use only.
Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.
We shall assume no liability for damages resulting from wrong installation.
We reserve the right to make changes in the product design.

IP20 RoHS

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.