




Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components




1. podkładki / pads
2. listwa montażowa BOX-Z / BOX-Z mounting track
3a. klucz imbusowy ø 5mm / allen wrench ø 5mm
3b. klucz imbusowy ø 3mm / allen wrench ø 3mm
4a. docisk M5 / M5 pressure screw
4b. docisk M3 / M3 pressure screw
5a. pręt tworzywowy ø 4mm / plastic rod ø 4mm
5b. pręt tworzywowy ø 2,4mm / plastic rod ø 2,4mm
6. podkładka pod zasilacz / pad for power supply
7. zaślepka INTER / INTER end cap
8. profil INTER / INTER extrusion
9. osłonka HSP47 / Cover HSP47
10. dławnica / gland


Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Schemat zasilania / Wiring diagram


UWAGA: Zestaw nie zawiera źródeł światła LED oraz zasilacza.
NOTE: Set does not include LED lights and power supply.



opcje łączenia przewodów
fixture cable options




Montaż pasków LED / Installation of LED strips




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.


1.




2.



3.




4.




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

5.




6.




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.


7.




8.



9A.




9B.




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.


10.



11.




12.




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.


13.



14.



Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.




W przypadku montażu w płaszczyźnie pionowej, pręt tworzywowy ø 4mm należy zabezpieczyć od spodu dociskiem typu M5x4, który zapobiegnie wysunięciu się pręta wraz z zaślepką.

If the fixture is installed in the vertical position, plastic rod ø 4mm needs to be secured from the bottom side with the M5x4 pressure screw, which will prevent the rod from sliding along with the end cap.

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.


UWAGA! W przypadku oprawy rozciągającej się przez całe pomieszczenie, należy pozostawić min. 15 cm odległości pomiędzy ścianą a jednym z końców profilu. Wówczas możliwe jest wygięcie i wprowadzenie pręta tworzywowego, zapobiegającego wykliknięciu się części głównej oprawy z listwy montażowej.

ATTENTION! In the situation where the fixture spans the length of the room, it is necessary to leave a min. 15 cm space between the wall and one end of the Fixture. This space will allow the bending and inserting of the plastic rod which prevents the fixture separating from the mounting track.



Jeżeli oprawa ma mniej niż 50cm długosci, nie trzeba używać pręta tworzywowego. Same zaślepki wystarczą do zabezpieczenia profilu głównego przed wykliknięciem.

If a fixture is less than 50cm in length the plastic rod is not necessary. The end caps are enough to prevent the main profile from separating from the mounting track.



Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

INTERSET

330 mm mleczna osonka/frosted cover
Nie zawiera zasilacza i źródła światła/Power supply and LED not included.
Ref. 43111

ELEMENT COMPONENT	**Ref.**	**j.m.** measure	**Uwagi** Comments
Profil INTER/INTER Extrusion	B5667	0,33m	**Profil INTER cięty na wymiar 0,33m**/INTER Extrusion cut to size 0,33m
Profil BOX-Z/BOX-Z Extrusion	B5140	0,33m	**Profil Z cięty na wymiar 0,33m**/Z Extrusion cut to size 0,33m
Zaślepka BOX/BOX end cap	00314	2szt.	**Zabezpiecza wnętrze profilu przed czynnikami zewnętrznymi**/Protects the inside of the extrusion from the external factors
Płyta montażowa pod zasilacz/Pad for power supply	70011	0,25m	**Płyta do przymocowania zasilacza**/Pad for mounting the power supply
Pręt z tworzywa ø 4mm/Plastic rod ø 4mm	00806	0,33m,	**Pręt blokujący, zapobiega rozłączeniu się profili**/ Plastic rod, prevents the separation of both extrusions
Dławnica/Gland	00820	1szt.	**Chroni przewód przed uszkodzeniem o krawędź profilu**/Protects the cable from damage on the edge of the profile
Podkładki dystansowe/Pads	42713	4szt.	**Podkładka wyrównująca dystans pomiędzy profilem BOX-Z a ścianą lub sufitem**/Pad ensures even distance between the BOX-Z extrusion and the ceiling or wall
Osłonka HSP 47 mleczna/Cover HSP 47 frosted	17051	0,33m	**Montowana „na klik"**/„just click"
Klucz imbusowy BO13854 2,5mm/ Allen wrench BO13854 2,5mm	42828	1szt.	**Klucz imbusowy do wkręcania docisku M5**/Allen wrench for the M5 pressure screw
Docisk M5x4/M5x4 Pressure screw	1394	1 szt.	**Z płaskim końcem**/With flat end
Instrukcja montażu/Installation instruction		1szt.	

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

INTERSET

1000 mm mleczna osłonka/frosted cover
Nie zawiera zasilacza i źródła światła/Power supply and LED not included.
Ref. 43112

ELEMENT COMPONENT	**Ref.**	**j.m.** measure	**Uwagi** Comments
Profil INTER/INTER Extrusion	B5667	1m	**Profil INTER cięty na wymiar 1m**/INTER Extrusion cut to size 1m
Profil BOX-Z/BOX-Z Extrusion	B5140	1m	**Profil Z cięty na wymiar 1m/**Z Extrusion cut to size 1m
Zaślepka BOX/BOX end cap	00314	2szt.	**Zabezpiecza wnętrze profilu przed czynnikami zewnętrznymi/**Protects the inside of the extrusion from the external factors
Płyta montażowa pod zasilacz/Pad for power supply	70011	0,25m	**Płyta do przymocowania zasilacza/**Pad for mounting the power supply
Docisk M3/M3 Pressure screw	42715	2szt.	**Śruby do ustalania położenia płyty montażowej/** Screws for positioning pad for Power supply
Pręt z tworzywa ø 4mm/Plastic rod ø 4mm	00806	1m, 2 szt.	**Pręt blokujący, zapobiega rozłączeniu się profili/** Plastic rod, prevents the separation of both extrusions
Dławnica/Gland	00820	1szt.	**Chroni przewód przed uszkodzeniem o krawędź profilu/**Protects the cable from damage on the edge of the profile
Podkładki dystansowe/Pads	42713	4szt.	**Podkładka wyrównująca dystans pomiędzy profilem BOX-Z a ścianą lub sufitem/**Pad ensures even distance between the BOX-Z extrusion and the ceiling or wall
Osłonka HSP 47 mleczna/Cover HSP 47 frosted	17051	1m	**Montowana „na klik"/**„just click"
Pręt z tworzywa ø 2,4mm/Plastic rod ø 2,4mm	42221	0,72	**Pręt do blokady płyty montażowej pod zasilacz/** Rod for locking in place pad for power supply.
Klucz imbusowy 1,5mm/Allen wrench 1,5mm	42714	1szt.	**Klucz imbusowy do wkręcania docisku M3/**Allen wrench for the M3 pressure screw
Klucz imbusowy BO13854 2,5mm/ Allen wrench BO13854 2,5mm	42828	1szt.	**Klucz imbusowy do wkręcania docisku M5/**Allen wrench for the M5 pressure screw
Docisk M5x4/M5x4 Pressure screw	1394	1 szt.	**Z płaskim końcem/**With flat end
Instrukcja montażu/Installation instruction		1szt.	

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

INTERSET

2000 mm mleczna osłonka/frosted cover
Nie zawiera zasilacza i źródła światła/Power supply and LED not included.
Ref. 43113

ELEMENT COMPONENT	**Ref.**	**j.m.** measure	**Uwagi** Comments
Profil INTER/INTER Extrusion	B5667	2m	**Profil INTER cięty na wymiar 2m**/INTER Extrusion cut to size 2m
Profil BOX-Z/BOX-Z Extrusion	B5140	2m	**Profil Z cięty na wymiar 2m**/Z Extrusion cut to size 2m
Zaślepka BOX/BOX end cap	24012	2szt.	**Zabezpiecza wnętrze profilu przed czynnikami zewnętrznymi**/Protects the inside of the extrusion from the external factors
Płyta montażowa pod zasilacz/Pad for power supply	70011	0,5m	**Płyta do przymocowania zasilacza**/Pad for mounting the power supply
Docisk M3/M3 Pressure screw	42715	2szt.	**Śruby do ustalania położenia płyty montażowej**/ Screws for positioning pad for Power supply
Pręt z tworzywa ø 4mm/Plastic rod ø 4mm	00806	2m, 2 szt.	**Pręt blokujący, zapobiega rozłączeniu się profili**/ Plastic rod, prevents the separation of both extrusions
Dławnica/Gland	00820	1szt.	**Chroni przewód przed uszkodzeniem o krawędź profilu**/Protects the cable from damage on the edge of the profile
Podkładki dystansowe/Pads	42713	4szt	**Podkładka wyrównująca dystans pomiędzy profilem BOX-Z a ścianą lub sufitem/P**ad ensures even distance between the BOX-Z extrusion and the ceiling or wall
Osłonka HSP 47 mleczna/Cover HSP 47 frosted	17051	2m	**Montowana „na klik"/**„just click"
Pręt z tworzywa ø 2,4mm/Plastic rod ø 2,4mm	42221	1,45m	**Pręt do blokady płyty montażowej pod zasilacz/** Rod for locking in place pad for power supply.
Klucz imbusowy 1,5mm/Allen wrench 1,5mm	42714	1szt.	**Klucz imbusowy do wkręcania docisku M3**/Allen wrench for the M3 pressure screw
Klucz imbusowy BO13854 2,5mm/ Allen wrench BO13854 2,5mm	42828	1szt.	**Klucz imbusowy do wkręcania docisku M5**/Allen wrench for the M5 pressure screw
Docisk M5x4/M5x4 Pressure screw	1394	1 szt.	**Z płaskim końcem/W**ith flat end
Instrukcja montażu/Installation instruction		1szt.	

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

INTERSET

330 przeźroczysta osłonka/transparent cover
Nie zawiera zasilacza i źródła światła/Power supply and LED not included.
Ref. 43138

ELEMENT COMPONENT	**Ref.**	**j.m.** measure	**Uwagi** Comments
Profil INTER/INTER Extrusion	B5667	0,33m	**Profil INTER cięty na wymiar 0,33m**/INTER Extrusion cut to size 0,33m
Profil BOX-Z/BOX-Z Extrusion	B5140	0,33m	**Profil Z cięty na wymiar 0,33m**/Z Extrusion cut to size 0,33m
Zaślepka BOX/BOX end cap	00314	2szt.	**Zabezpiecza wnętrze profilu przed czynnikami zewnętrznymi**/Protects the inside of the extrusion from the external factors
Płyta montażowa pod zasilacz/Pad for power supply	70011	0,25m	**Płyta do przymocowania zasilacza**/Pad for mounting the power supply
Pręt z tworzywa ø 4mm/Plastic rod ø 4mm	00806	0,33m,	**Pręt blokujący, zapobiega rozłączeniu się profili**/ Plastic rod, prevents the separation of both extrusions
Dławnica/Gland	00820	1szt.	**Chroni przewód przed uszkodzeniem o krawędź profilu**/Protects the cable from damage on the edge of the profile
Podkładki dystansowe/Pads	42713	4szt.	**Podkładka wyrównująca dystans pomiędzy profilem BOX-Z a ścianą lub sufitem**/Pad ensures even distance between the BOX-Z extrusion and the ceiling or wall
Osłonka HSP 47 przeźroczysta/Cover HSP 47 transparent	17051	0,33m	**Montowana „na klik"**/„just click"
Klucz imbusowy BO13854 2,5mm/ Allen wrench BO13854 2,5mm	42828	1szt.	**Klucz imbusowy do wkręcania docisku M5**/Allen wrench for the M5 pressure screw
Docisk M5 x 4/M5 Pressure screw	1394	1 szt.	**Z płaskim końcem**/With flat end
Instrukcja montażu/Installation instruction		1szt.	

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

INTERSET

1000 przeźroczysta osłonka/transparent cover
Nie zawiera zasilacza i źródła światła/Power supply and LED not included.
Ref. 43139

ELEMENT COMPONENT	**Ref.**	**j.m.** measure	**Uwagi** Comments
Profil INTERINTER Extrusion	B5667	1m	**Profil INTER cięty na wymiar 1m/INTER Extrusion cut to size 1m**
Profil BOX-Z/BOX-Z Extrusion	B5140	1m	**Profil Z cięty na wymiar 1m/Z Extrusion cut to size 1m**
Zaślepka BOX/BOX end cap	00314	2szt.	**Zabezpiecza wnętrze profilu przed czynnikami zewnętrznymi/Protects the inside of the extrusion from the external factors**
Płyta montażowa pod zasilacz/Pad for power supply	70011	0,25m	**Płyta do przymocowania zasilacza/Pad for mounting the power supply**
Docisk M3/M3 Pressure screw	42715	2szt.	**Śruby do ustalania położenia płyty montażowej/ Screws for positioning pad for Power supply**
Pręt z tworzywa ø 4mm/Plastic rod ø 4mm	00806	1m, 2 szt.	**Pręt blokujący, zapobiega rozłączeniu się profili/ Plastic rod, prevents the separation of both extrusions**
Dławnica/Gland	00820	1szt.	**Chroni przewód przed uszkodzeniem o krawędź profilu/Protects the cable from damage on the edge of the profile**
Podkładki dystansowe/Pads	42713	4szt.	**Podkładka wyrównująca dystans pomiędzy profilem BOX-Z a ścianą lub sufitem/Pad ensures even distance between the BOX-Z extrusion and the ceiling or wall**
Osłonka HSP 47 przeźroczysta/Cover HSP 47 transparent	17051	1m	**Montowana „na klik”/„just click”**
Pręt z tworzywa ø 2,4mm/Plastic rod ø 2,4mm	42221	0,72	**Pręt do blokady płyty montażowej pod zasilacz/ Rod for locking in place pad for power supply.**
Klucz imbusowy 1,5mm/Allen wrench 1,5mm	42714	1szt.	**Klucz imbusowy do wkręcania docisku M3/Allen wrench for the M3 pressure screw**
Klucz imbusowy BO13854 2,5mm/ Allen wrench BO13854 2,5mm	42828	1szt.	**Klucz imbusowy do wkręcania docisku M5/Allen wrench for the M5 pressure screw**
Docisk M5x4/M5x4 Pressure screw	1394	1 szt.	**Z płaskim końcem/With flat end**
Instrukcja montażu/Installation instruction		1szt.	

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

INTERSET

2000 przeźroczysta osłonka/transparent cover
Nie zawiera zasilacza i źródła światła/Power supply and LED not included.
Ref. 43140

ELEMENT COMPONENT	**Ref.**	**j.m.** measure	**Uwagi** Comments
Profil INTER/INTER Extrusion	B5669	2m	**Profil INTER cięty na wymiar 2m**/INTER Extrusion cut to size 2m
Profil BOX-Z/BOX-Z Extrusion	B5140	2m	**Profil Z cięty na wymiar 2m**/Z Extrusion cut to size 2m
Zaślepka BOX/BOX end cap	24012	2szt.	**Zabezpiecza wnętrze profilu przed czynnikami zewnętrznymi**/Protects the inside of the extrusion from the external factors
Płyta montażowa pod zasilacz/Pad for power supply	70011	0,5m	**Płyta do przymocowania zasilacza**/Pad for mounting the power supply
Docisk M3/M3 Pressure screw	42715	2szt.	**Śruby do ustalania położenia płyty montażowej**/ Screws for positioning pad for Power supply
Pręt z tworzywa ø 4mm/Plastic rod ø 4mm	00806	2m, 2 szt.	**Pręt blokujący, zapobiega rozłączeniu się profili**/ Plastic rod, prevents the separation of both extrusions
Dławnica/Gland	00820	1szt.	**Chroni przewód przed uszkodzeniem o krawędź profilu**/Protects the cable from damage on the edge of the profile
Podkładki dystansowe/Pads	42713	4szt	**Podkładka wyrównująca dystans pomiędzy profilem BOX-Z a ścianą lub sufitem**/Pad ensures even distance between the BOX-Z extrusion and the ceiling or wall
Osłonka HSP 47 przeźroczysta/Cover HSP 47 transparent	17051	2m	**Montowana „na klik"**/„just click"
Pręt z tworzywa ø 2,4mm/Plastic rod ø 2,4mm	42221	1,45m	**Pręt do blokady płyty montażowej pod zasilacz**/ Rod for locking in place pad for power supply.
Klucz imbusowy 1,5mm/Allen wrench 1,5mm	42714	1szt.	**Klucz imbusowy do wkręcania docisku M3**/Allen wrench for the M3 pressure screw
Klucz imbusowy BO13854 2,5mm/ Allen wrench BO13854 2,5mm	42828	1szt.	**Klucz imbusowy do wkręcania docisku M5**/Allen wrench for the M5 pressure screw
Docisk M5x4/M5x4 Pressure screw	1394	1 szt.	**Z płaskim końcem**/With flat end
Instrukcja montażu/Installation instruction		1szt.	

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Deklaracja zgodności
Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:
- Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)

Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
Producent zaleca, czyszczenie miękką, wilgotną szmatką.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.

Declaration of conformity
The product meet the requirements of the following directives of the European Union:
- Restriction of Hazardous Substances RoHS (2011/65/EU)

Important safety instructions
For indoor use only.
Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.
We shall assume no liability for damages resulting from wrong installation.
We reserve the right to make changes in the product design.

IP20 RoHS

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.