


Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-3035-p-2034.html>

Profil 3035

Preis	25.72 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	2034
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

- Montageleiste für einfache Montage und Führung von kabeIn
- Led-wartung möglich durch einfaches abnehmen der Leuchte von der Montageleiste
- Leuchten können zu strängen zusammengebaut werden
- Man kann eine Lichtlinie erhalten

Zweck des Produkts

- liniowe oprawy podwieszane lub montowane do płaszczyzny

Installation

- das Profil 3035 besteht aus zwei Profilen: der Leuchte 3035-O und dem Montageprofil, die mit BLOK-Federn verbunden sind
- Montage mit einer Montageleiste, direkt auf der Montagefläche oder mit Abhängesystemen, die von KLUS angeboten werden

Zusätzliche Informationen

- Montageleiste dient auch als Kabelrinne
- Lichtlinie möglich bei 120 LED/m 9,6W
- Breite LED band: 27.6 mm

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

3035

REF. 18039



Listwa montażowa ułatwiająca montaż i prowadzenie przewodów.

Możliwość serwisowania LED poprzez łatwy demontaż oprawy od listwy montażowej.

Możliwość łączenia opraw w ciągi oświetleniowe.


Możliwość uzyskania linii światła.

MONTAŻ:

- profil 3035 składa się z dwóch profili: oprawy 3035-O i profilu montażowego połączonych za pośrednictwem sprężyn BLOK,
- montaż za pośrednictwem listwy montażowej, bezpośrednio do powierzchni montażu lub z wykorzystaniem systemów do podwieszeń dostępnych w ofercie .

DODATKOWE INFORMACJE:

- listwa montażowa pełni jednocześnie funkcję kanału dla przewodów,
- linia światła możliwa do uzyskania przy 120 LED/m.



Montageleiste für einfache Montage und Führung von Kabeln.

Led-Wartung möglich durch einfaches abnehmen der Leuchte von der Montageleiste.

Es besteht die Möglichkeit, Leuchten in Lichtlinien einzubinden.

Man kann eine Lichtlinie erhalten.

MONTAGE

- das Profil 3035 besteht aus zwei Profilen: der Leuchte 3035-O und dem Montageprofil, die mit BLOK-Federn verbunden sind,
- Montage mit einer Montageleiste, direkt auf der Montagefläche oder mit Abhängesystemen, die von angeboten werden

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Montageleiste dient auch als Kabelrinne
- Lichtlinie möglich bei 120 LED/m

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	24 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18039ANODA_1
2 m			18039ANODA_2
3 m			18039ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
3035 17141	UCHO-ZM 42512	BLOK 42731	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- 00802 BUNG 8.8X1.2
zaślepki szare / graue Endkappen	PUSZ-PRET-ZM 42250	GP 00293	
3035 24273	PUSZ-LIN-ZM 42256		
zaślepki HQ / HQ Endkappen	FI-10-ZM-P 42244	zestawy mocowań / Befestigungssätze	
3035-HQ 42634	FI-10-ZM-W 42242	RG-1 42647	
		RG-1 42648	



0.6 / Profil do montażu w karton-gipsie / Extrusions for mounting in drywall ceilings and walls / Profile für den Einbau in Gipskartonplatte

3035-O

PL / **Linia światła.** Profil do uniwersalnych zastosowań, mieszczący dwa paski LED.

EN / **Line of Light.** An extrusion for universal applications, accommodating two LED strips.

DE / **Die Lichtlinie.** Das Profil mit universeller Anwendung geeignet für zwei LED-Bänder.




3035-O

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3-6m *	2x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B8441ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör



OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	3035	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17141
---	------	---	-----------------------	----	--------------------------	-------

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	3035-O-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe		 aluminium / aluminum / Aluminum		24232
---	------------	--	--	---	--	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	GP	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl			00293
		podkładki przeznaczone specjalnie do montażu w stropach Armstronga / plastic bases / kunststoffunterlegscheiben	PA			42712
	UCHO-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	aluminium / aluminum / Aluminum			42512
	PUSZ-PRET-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	stal / steel / Edelstahl			42250
	PUSZ-LIN-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	stal / steel / Edelstahl			42256



0.6 / Profile do montażu w karton-gipsie / Extrusions for mounting in drywall ceilings and walls / Profile für den Einbau in Gipskartonplatte

3035-KPL

PL / **Linia światła.** Profil posiada własną listwę montażową, wewnątrz której można poprowadzić kable zasilające.

EN / **Line of light.** The extrusion is equipped with its own mounting strip, within which the power cables may be guided.

DE / **Die Lichtlinie.** Das Profil mit eigener Montageleiste, in der Versorgungsleitungen geführt werden können.



3035-KPL

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	2 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18039ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	3035	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17141
---	------	---	-----------------------	----	--------------------------	-------

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	3035-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe			aluminium / aluminum / Aluminum	24231
---	----------	--	--	---	---------------------------------	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	BLOK	sprężyna / mounting spring / Flachfeder		stal / steel / Edelstahl		42731
	UCHO-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung		aluminium / aluminum / Aluminum		42512
	PUSZ-PRET-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung		stal / steel / Edelstahl		42250
	PUSZ-LIN-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung		stal / steel / Edelstahl		42256



WYGODNE PRZEPROWADZENIE KABLI

Podwieszenie profilu na prętach i zawieszkach zasilających PUSZ eliminuje nieestetyczny kabel zasilający. Profil posiada dodatkową listwę montażową, wewnątrz której można wygodnie przeprowadzić kable.

COMFORTABLE CABLE GUIDING

Suspending the extrusion with rods and PUSZ electricity conductive fasteners eliminates the unaesthetic power cable. The extrusion is equipped with an additional mounting strip, inside which the cables may be comfortably guided.

BEQUEME KABELFÜHRUNG

Das Aufhängen des Profils auf den Stäben und Versorgungsbefestigung PUSZ eliminiert das unästhetische Versorgungskabel. Das Profil hat eine zusätzliche Montageleiste, in der die Kabel praktisch geführt werden können.

