

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-glaza-ll-schwarz-p-2597.html>

Profil GLAZA-LL schwarz

Preis	12.37 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	2596
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig. Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab. Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Zweck des Produkts

- dekorative Beleuchtung.

Installation

- mit speziellem Zubehör aufgehängt,
- an der Oberfläche mit Schrauben.

Zusätzliche Informationen

- Lichtlinie möglich mit der LIGER-22 Abdeckung und einem LED-Streifen mit zumindest 120 LEDs pro Meter,
- das GLAZA-LL Profil ist für zwei oder ein 10 mm breites LED-Band vorgesehen,
- die Verwendung von zwei Bändern ermöglicht eine gleichmäßige Beleuchtung der Abdeckung über ihre gesamte Breite,
- die Breite der LED-Klebefläche im Profil beträgt 21 mm,
- Abdeckung und Profil sind gleich lang,
- eine unterbrochene Lichtlinie kann mit der MP-22 Befestigungsblende erzielt werden,
- kann mit ZM-Verbindungsstücken zu Strängen verbunden werden, kleine Schlösser im Profil,
- kann lineare Leuchten mit der Schutzart IP67 bilden,
- mit den Abdeckungen LIGER-22, MUN-22 und HS-22 ist IP67 möglich.

Profilbiegung

Minimaler Radius der gebogenen Leuchte nach innen leuchtend

400 mm

Minimaler Radius der gebogenen Leuchte nach außen leuchtend

300 mm

- Minimaler Radius – Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt,
- Innenradius – bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet,
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet,
- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich,
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können)











