

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-4050-w-mit-platz-fr-netzteil-p-2561.html>

Profil LED 4050-W mit Platz für Netzteil

Preis	53.25 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	10 Tage
Katalognummer	2561
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig. Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

- UGR unter 19 möglich
Verwendung und Wartung von LED-Bändern, LED-Strommodulen und 230-V-LED-Modulen (einfache Systemwartung) möglich
Aufhängen und Befestigen direkt an der Oberfläche möglich
Leuchte können zu linearen und polygonalen Beleuchtungssträngen verbunden werden (Verbindungsstücke ZM / ZM-G)
Kabel können im Profil, das als Montageleiste dient, verlegt werden
Wand-zu-Wand-Montage möglich

Zweck des Produkts

- für den Bau von linearen, wartungsfähigen Leuchten mit Lichtlinie.

Installation

- auf der Oberfläche oder aufgehängt mit Systemen aus dem Angebot von KLUŠ.

Zusätzliche Informationen

* Montage "von Wand zu Wand" möglich - Endkappen können von unten angebracht werden. Um die Leuchte von unten zu montieren, brechen Sie die Kunststoff-Innenteile der Endkappe in ihrem oberen Teil. Montieren Sie dann den zusammengebauten Satz von Elementen (Endkappen und Profil mit LED-Bändern) in der Montageleiste.

Die Verwendung von prismatischen Abdeckungen JUN-40 ermöglicht den Bau von Leuchten mit einem UGR unter 19.

Schraubentyp zur Montage von LED-Strommodulen: M3x5 DIN7985.



















