Aktuelle Daten für den Tag: 29-03-2024 00:50

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-giza-ll-p-2233.html



Profil LED GIZA-LL

Preis	**11.37 Euro**
Verfügbarkeit	**Vorhanden**
Versanddauer	**4 Tage**
Katalognummer	**2233**
Erzeuger	**KLUS**

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung.
Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw.
Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)


Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.


Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.
Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

GIZA-LL

REF. C0758





Linia światła przy niewielkiej wysokości profilu i płaskiej osłonie.

Możliwość gięcia profilu.

Szeroka gama dostępnych akcesoriów do montażu.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- budowa opraw do oświetlenia głównego lub dekoracyjnego.

MONTAŻ:
- na sprężynach powierzchniowych, mocownikach lub systemach do podwieszania dostępnych w ofercie ,
- do stropów ARMSTRONG za pomocą mocownika AM-24,
- możliwość osadzenia we wpuście zbudowanym z użyciem profilu montażowego TEKUS lub TEKNIK-ZM.

DODATKOWE INFORMACJE:
- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER-22 oraz paskiem LED z minimalną ilością 120 LED/m,
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu ŁĄCZNIKÓW ZM.

Lichtlinie bei geringer Höhe des Profils und einer flachen Abdeckung.

Profil biegsam.

Breites Angebot an Montagezubehör.

ANWENDUNG
- für Leuchten zur Haupt- bzw. Dekobeleuchtung

MONTAGE
- auf Federn, Befestigungsclips oder Abhängesystemen von
- an ARMSTRONG-Decken mit Befestigungsclips AM-24
- mögliche Montage in einer Nut verbaut mit einem Montageprofil, TEKUS oder TEKNIK-ZM

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- Lichtlinie möglich mit der Abdeckung LIGER-22 und dem LED-Streifen mit mind. 120 LED/m
- vieleckige Leuchten möglich mit ŁĄCZNIKÓW ZM

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	22 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C0758ANODA_1
2 m			C0758ANODA_2
3 m			C0758ANODA_3

akcesoria / accessories

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
HS-22	17011
LIGER-22	17032V1
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
HS-22	17022
osłony mrożone / transparent matt Abdeckungen	
MUN-22	17042
zaślepki szare / graue Endkappen	
GIZA-LL	24281

zawieszki / Befestigungen	
UCHO-ZM	42512
PUSZ-PRET-ZM	42250
PUSZ-LIN-ZM	42256
FI-10-ZM-P	42244
FI-10-ZM-W	42242
zestawy mocowań / Befestigungssätze	
RG-1	42648
RG-1	42647
RD-1	42650
RD-1	42649


sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
GP	00293
łączniki / Verbindungstücke	
ZM-180	42717
ZM-90	42716
ZM-120	42728
ZM-135	42720
ZM-PION-90	42718
ZM-PION-135	42719


mocowniki / Befestigungsclips	
GIP	24143
GIP-UV	24310
REGIP-UV	24271
AM-24	24235
inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER	24003
PODKŁADKI IZOLUJĄCE / ISOLIERUNTE RLEGSCHEIBEN FI-6 mm	42712
MP-22 MASKOWNICA / GRILL	17167

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

GIZA-LL

REF. C0758





Possible to obtain a line of light.
Possible to bend the extrusion.
A wide range of available accessories.

APPLICATION
- construction of lighting fixtures for main or decorative lighting.

ASSEMBLY
- suitable for mounting on flat surfaces, suspending from DP fasteners, attaching to mounting systems and for fixing with mounting springs, to ARMSTRONG ceilings with the AM-24 mounting bracket.
- compatible with a group of extrusions dedicated to drywall panels. It is designed for mounting in the TEKNIK-ZM and TEKUS extrusions using TEKNIK clips.
- number of clips:
  39.4" / 1 m – 8pcs; 78.7" / 2 m – 18 pcs; 118" / 3 m – 28 pcs.

ADDITIONAL INFORMATION
- can be mounted in a groove made using a mounting extrusion.
- guidelines for bending the GIZA-LL extrusion: minimum internal radius (11.8" / 30 cm) (light directed inwards), minimum external radius (19.6" / 50cm) (light directed outwards).
- a line of light obtainable with the LIGER-22 cover and a LED strip with a minimum of 36 LED/ft, 120 LED/m.

Capacidad de obtener una línea de luz.
Una amplia gama de accesorios disponibles.
Una amplia gama de accesorios.

APLICACIÓN
- construcción de luminarias para iluminación principal o decorativa.

MONTAJE
- adecuado para montaje en superficies planas, suspensión de sujetadores DP, fijación a sistemas de montaje y para la fijación con resortes de montaje, a los techos ARMSTRONG con el soporte de montaje AM-24.
- compatible con un grupo de perfiles dedicados a paneles de paneles de yeso. Está diseñado para el montaje en los perfiles TEKNIK-ZM y TEKUS utilizando clips TEKNIK.
- número de clips:
  39.4" / 1 m - 8pcs; 78.7" / 2 m - 18 piezas; 118" / 3 m - 28 uds.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- se puede montar en una ranura hecha mediante una extrusión de montaje.
- pautas para doblar el perfil de GIZA-LL: radio interno mínimo de (11.8" / 30 cm) (luz dirigida hacia el interior), radio externo mínimo de (19.6" / 50cm) (luz dirigida hacia el exterior).
- una línea de luz que se puede obtener con el difusor LIGER-22 y una tira de LED con un mínimo de 36 LED/ft, 120 LED/m.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.86" / 22 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	**C0758ANODA_1**
78.7" / 2 m			**C0758ANODA_2**
118" / 3 m			**C0758ANODA_3**

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
HS-22	**17011**
LIGER-22	**17032V1**

clear covers / difusores transparentes	
HS-22	**17022**

semi-transparent covers / difusores semitransparente	
MUN-22	**17042**

grey end caps / tapas finales gris	
GIZA-LL	**24281**

fastener / soportes	
UCHO-ZM	**42512**
PUSZ-PRET-ZM	**42250**
PUSZ-LIN-ZM	**42256**
FI-10-ZM-P	**42244**
FI-10-ZM-W	**42242**

mounting sets / sets de montaje	
RG-1	**42648**
RG-1	**42647**
RD-1	**42650**
RD-1	**42649**

connectors / conectores	
ZM-180	**42717**
ZM-90	**42716**
ZM-120	**42728**
ZM-135	**42720**
ZM-PION-90	**42718**
ZM-PION-135	**42719**

mounting springs / resortes de montaje	
GP	**00293**

mounting brackets / soporte de montaje	
GIP	**24332**
GIP-UV	**24310**
REGIP-UV	**24271**
AM-24	**24235**

other accessories / otros accesorios	
TEKNIK LATCH / CLIP	**24003**
PLASTIC BASE / BASE DE PLASTICO	**42712**
MP-22 MASKING COVER / ENMA-SCARAMIENTO	**17167**

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

- Biegbar ohne die Lichtlinie zu brechen
- Minimalistische Form
- Schöne Proportionen

Zweck des Produkts

- Hauptbeleuchtung oder dekorative Beleuchtung

Installation

- aufgehängt bzw. an der Oberfläche mit speziellem Zubehör,
- in der Nut mit einem speziellen technischen Profil.

Zusätzliche Informationen

- Lichtlinie möglich mit der LIGER-22-Abdeckung und einem LED-Streifen mit zumindest 120 LEDs pro Meter,
- das GIZA-LL Profil ist für zwei oder ein 10 mm breites LED-Band vorgesehen,
- die Verwendung von zwei Bändern ermöglicht eine gleichmäßige Beleuchtung der Abdeckung über ihre gesamte Breite,
- die Breite der LED-Klebefläche im Profil beträgt 22 mm,
- Abdeckung und Profil sind gleich lang,
- kann mit ZM Verbindungsstücken zu Strängen verbunden werden,
- eine unterbrochene Lichtlinie kann mit der MP-22 Befestigungsblende erzielt werden,
- kann lineare Leuchten mit der Schutzart IP67 bilden,
- mit den Abdeckungen LIGER-22, MUN-22 und HS-22 ist IP67 möglich.

Profilbiegen


Minimaler Innenradius	Minimaler Außenradius
250 mm	350 mm


- Minimaler Radius- Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt
- Innenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet
- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können)



100%
Success




100%
Success






26 mm
11 mm
14,5 mm
24 mm