Aktuelle Daten für den Tag: 29-03-2024 11:25

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-kozus50-p-2247.html



Profil LED KOZUS50

Preis	**15.66 Euro**
Vorheriger Preis	~~**17.31 Euro**~~
Verfügbarkeit	**Vorhanden**
Versanddauer	**5 Tage**
Katalognummer	**2247**
Erzeuger	**KLUS**

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung.
Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw.
Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.


Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)


Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.
Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

KOZUS-50

REF. C0958





1:2

Możliwość uzyskania szerokiej linii światła.
Oprawa o dużej wydajności świetlnej.
Niewidoczne elementy aluminiowe.
Mieści się w grubości płyty kartonowo-gipsowej 16 mm.
Możliwość montażu 4 pasków led o szerokości 10 mm.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do tworzenia profili licowanych z powierzchnią ścian i sufitów,
- przeznaczony do płyt kartonowo gipsowych o grubości 16 mm.

MONTAŻ:
- mocowany we wpuście przy użyciu kleju montażowego,
- skrzydełka mocujące profilu pokrywane gładzią gipsową.

DODATKOWE INFORMACJE:
- WKŁADKA OCHRONNA TECH-50 zapewnia zachowanie szerokości gniazda profilu dla wpinanej osłony (jej stosowanie jest konieczne podczas czynności montażowych i wykończeniowych),
- profil nie koliduje z konstrukcją zabudowy wykonanej z jednej płyty kartonowo - gipsowej o grubości 16 mm.

Breite Lichtlinie möglich.
Leuchte mit hoher Lichtleistung.
Unsichtbare Aluteile.
Passt in die 16 mm Gipskartonplatte.
Bis 4 mm bis 10 mm breite LED-Streifen passen hinein.

ANWENDUNG
- für Profile bündig mit Wand- und Deckenflächen
- für 16 mm dicke Gipskartonplatte

MONTAGE
- mit Montagekleber in einer Nut
- Befestigungsflügel des Profils werden mit Feinputz bedeckt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- Die Schutzeinlage TECH-50 stellt sicher, dass der Profilschlitz für die Einrastabdeckung breit genug bleibt (ihre Verwendung ist bei der Montage und Fertigstellung NOTWENDIG)
- bei Montageflächen aus einzelnen GKP kollidieren die Profile mit der GKP nicht

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	42 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	C0958NA_1
2 m			C0958NA_2
3 m			C0958NA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
LIGER-50	17086

zaślepki szare / graue Endkappen	
KOZUS-50	24282


łączniki / Verbindungstücke	
ZM-NA-180	42724
ZM-NA-90	42723
ZM-NA-120	42729
ZM-NA-135	42725
ZM-NA-PION-90	42726
ZM-NA-PION-135	42727


inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
TECH-50 WKŁADKA OCHRONNA / SCHUTZ EINSATZ	17125
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAUBUNG 8.8X1.2	00802

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

KOZUS-50

REF. C0958





1:2

Possible to obtain a line of light.

Concealed aluminum elements.

The extrusion does not interfere with a structure made of (5/8" / 16 mm) thick drywall.

APPLICATION
- to create a line of light flush with the surface of walls and ceilings.

ASSEMBLY
- fixed in the groove with mounting adhesive.
- extrusion fastening wings covered with gypsum plaster.
- we recommend performing all assembly and finishing operations with a SZER-TECH protective insert installed.

ADDITIONAL INFORMATION
- designed for up to four (0.39" / 10 mm) wide LED strips.
- line of light obtainable with the LIGER-50 cover and LED strips with a minimum of 36 LED/ft, 120 LED/m.
- the cover is evenly illuminated with four LED strips, with fewer strips shadows appear on the cover.
- the KOZUS-50 extrusion is equipped with ZM sockets. ZM Connectors are used to connect extrusion lengthwise.
- they are easily accessible even after mounting the extrusion in the ceiling.
- the groove cut out in the drywall to accommodate the extrusion should be (2" / 51 mm - 2.2" / 56 mm) wide.

Capacidad de obtener una línea de luz.

Elementos de aluminio ocultos.

El perfil no interfiere con una estructura hecha de paneles de yeso de (5/8" / 16 mm) de espesor.

APLICACIÓN
- para crear una línea de luz nivelado con la superficie de paredes y techos.

MONTAJE
- fijado en la ranura con adhesivo de montaje.
- alas de fijación de perfil recubiertas con yeso.
- recomendamos realizar todas las operaciones de montaje y acabado con un inserto protector SZER-TECH instalado.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- diseñado para hasta cuatro tiras de LED de (0.39" / 10 mm) de ancho.
- línea de luz que se puede obtener con la cubierta LIGER-50 y las tiras de LED con un mínimo de 36 LED/ft, 120 LED/m.
- la cubierta está iluminada uniformemente con cuatro tiras de LED, con menos tiras aparecen sombras en la cubierta.
- el perfil KOZEL-50 está equipado con encaje ZM. Los conectores ZM se utilizan para conectar perfiles a lo largo. Son fácilmente accesibles incluso después de montar el perfil en el techo.
- la ranura recortada en el panel de yeso para acomodar el perfil debe ser de (2" / 51 mm - 2.2" / 56 mm) de ancho.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	1.65" / 42 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	**C0958NA_1**
78.7" / 2 m			**C0958NA_2**
118" / 3 m			**C0958NA_3**

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
LIGER-50	**17086**

grey end caps / tapas finales gris	
KOZUS-50	**24282**

connectors / conectores	
ZM-NA-180	**42724**
ZM-NA-90	**42723**
ZM-NA-120	**42729**
ZM-NA-135	**42725**
ZM-NA-PION-90	**42726**
ZM-NA-PION-135	**42727**

other accessories / otros accesorios	
8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	**00802**
TECH-50 PROTECTIVE INSERT / INSERTO PROTECTOR	**17125**

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

- Entwickelt, um die Schutzart IP65 zu erreichen
- Breite Lichtlinie möglich
- Leuchte mit hoher Leuchtleistung
- Unsichtbare aluteile

Zweck des Produkts

- für Profile bündig mit Wand- und Deckenflächen
- für 16mm dicke GKP


Installation

- mit Montagekleber in einer Nut
- befestigungsflügel des Profils werden mit Feinputz bedeckt

Zusätzliche Informationen

- Möglichkeit der Herstellung einer linearen Leuchte mit der Schutzart IP65, was eine staubdichte und wasserstrahldichte Leuchte bedeutet
- Die TECH-50 Schutzeinlage stellt sicher, dass der Profilschlitz für die Einrastabdeckung breit genug bleibt (ihre Verwendung ist bei der Montage und Fertigstellung NOTWENDIG)
- bei Montageflächen aus einzelnen GKP kollidieren die Profile mit der GKP nicht
- werdenBreite LED band: 42.4 mm




[1.969in]
50mm
[0.728in]
18.50mm
[0.630in]
16mm
[1.669in]
42.40mm
[0.539in]
13.70mm
[1.791in]
45.50mm
[3.543in]
90mm



LINE OF LIGHT
without visible LED dots
OPRAWY
ARCHITEKTONICZNE LED
ARCHITECTURAL LED
FIXTURES

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PODSTAWOWE INFORMACJE
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION

PROFILE DO WPUSTÓW / PROFILES FOR GROOVES


LESTO
REF. B5551





LARKO
REF. B5552






PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI / SURFACE MOUNTED PROFILES


LIPOD
REF. B5554






GIZA
REF. B5556





GIP
REF. B4574






PROFIL TECHNICZNY / TECHNICAL PROFILE


TEKNIK
REF. B5555





LOKOM
REF. B5553





ZAŚLEPKI / END CAPS


zaślepka / end cap LESTO
REF. 24008


zaślepka / end cap LARKO
REF. 24006


zaślepka / end cap LIPOD
REF. 24004


zaślepka / end cap GIZA
REF. 24007


GIP-L
REF. 00306


GIP-K
REF. 00307


zaślepka / end cap TEKNIK
REF. 24002


zaślepka / end cap LOKOM
REF. 24005


OSŁONKA / COVER


HS22 mleczna / frosted
REF. 17011


HS22 transparent
REF. 17022

AKCESORIA DO MONTAŻU PROFILI / MOUNTING ACCESSORIES FOR PROFILES


GP
REF. 00293


KMA
REF. 00838


zatrzask / clip TEKNIK
REF. 24003

PL Profile architektoniczne dla opraw LED – przeznaczone są do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Ich wysokość została tak zaprojektowana aby przy diodach o rozstawie 15 mm i mlecznej osłonce HS 22 świeciły jednolitą linią światła. Źródło światła to jeden lub dwa paski LED o szerokości 10 mm. Montaż do podłoża odbywa się za pośrednictwem sprężyn montażowych. Podczas montażu wszystkie profile, oprawy wymagają wcześniejszego doprowadzenia do nich przewodów zasilających. Zasilacze mogą być umieszczane luzem na lewej stronie stropów lub w grubości ścianek.

Profile architektoniczne
Długość: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (na specjalne zamówienie)
Wykończenie powierzchni: anodowany w kolorze aluminium

Osłonka
Długość: 2m (standard), 3m *
Wykończenie powierzchni: mleczna / przezroczysta, bardziej sztywna, płaska

Zaślepka
Materiał: tworzywo
Kolor: jasny szary

Akcesoria do montażu profili

Sprężyny powierzchniowe GP – mocują oprawy, profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm.

Sprężyny do wpustów KMA – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd.

Zatrzask TEKNIK – element z tworzywa pasujący do zaczepu małego, w profilach KLUŚ. Przeznaczony jest do montowania profili na „klik" do profilu TEKNIK.

EN Architectural profiles for LED fixtures – dedicated to mounting on ceilings and drywall. Their height was designed the way that they can produce a single line of light with LEDs with 15mm spacing and a frosted cover HS 22. The source of light is one or two 10 mm-wide LED strips. Surface mounting is perfomed with the use of mounting springs. During the mounting all profiles-fixtures should have power cables led to them beforehand. Power supplies can be placed loose on the left side of the ceiling or within the walls.

Architectural profiles
Length: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (special order)
Surface finishing: anodized

Cover
Length: 2m (standard), 3m *
Surface finishing: frosted / transparent, more rigid, flat

End cap
Material: plastic
Color: light gray

Mounting accessories for profiles

Surface spring GP – fix the profiles, fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot.) The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.

Springs for grooves KMA – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.

TEKNIK clip – a plastic element suitable for a small fastener in KLUŚ profiles. It is designed for the 'click' mounting of profiles to the TEKNIK profile.

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ / available by arrangement with the sales department of KLUŚ.

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet


PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE DO WPUSTÓW
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - PROFILES FOR GROOVES




LESTO
REF. B5551




LARKO
REF. B5552



Sprężyny do wpustów KMA
Springs for grooves KMA







Dół profilu LARKO wystaje poza lewą płaszczyznę płyt kartonowo-gipsowych, kolidując z elementemi konstrukcji. Montaż w poprzek konstrukcji sufitu wymaga dołożenia dystansowych „pasków" kartonowo-gipsowych.


The bottom side of the LARKO profile extends beyond the left side of the drywalls, interfering with the construction elements. Mounting across the ceiling structure calls for the use of additional spacer 'bars'.

Dół profilu LESTO nie koliduje z konstrukcją nośną sufitu lub ścianki. Pozwala to w dowolnym kierunku montować oprawy zbudowane z tego profilu, do istniejących już ścian i sufitów.

The bottom side of the LESTO profile does not interfere with the support structure of the ceiling or drywall. This allows mounting of the fixtures based on this profile in any direction to the existing walls and ceilings.

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - SURFACE MOUNTED PROFILES



LIPOD
REF. B5554

GIZA
REF. B5556

GIP
REF. B4574



Przykład montażu profilu GIZA z wykorzystaniem systemu mocowań KLUŚ, w wersji z regulacją kąta świecenia.

Example of GIZA profile mounting with the use of KLUS mounting system, version with the regulation of lightbeam angle.



Profil GIP podwieszony na zawieszkach DP.

GIP profile suspended on DP fasteners.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFIL TECHNICZNY
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - TECHNICAL PROFILE




TEKNIK – profil techniczny przeznaczony do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych, dla osadzania odpowiednich profili LED np. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. Profil TEKNIK montuje się jednocześnie z konstrukcją ścian i sufitów kartonowo-gipsowych.

TEKNIK – a technical profile designed for making precise grooves in the surfaces of drywalls and drywall ceilings in order to embed suitable LED profiles in them, e.g. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. TEKNIK profile is mounted together with the construction of drywalls and drywall ceilings.

ZATRZASK TEKNIK – element z tworzywa przeznaczony do montowania profili architektonicznych na „klik" do profilu TEKNIK. Na jeden metr profilu zaleca się stosowanie trzech par zatrzasków.

TEKNIK CLIP – a plastic element designed for the 'click' mounting of architectural profiles to TEKNIK profile. One meter of the profile requires three pairs of such clips.


Inne profile architektoniczne pasujące do profilu TEKNIK / Other architectural profiles suitable for TEKNIK profile.




Gniazdo (wpust) utworzony przez profil TEKNIK można wykańczać tak jak powierzchnię sufitu i montować w niej oprawę np. GIZA, której wysokość jest mniejsza od głębokości gniazda / wpustu. Uzyska się w ten sposób efekt „zatopienia" źródła światła poniżej płaszczyzny ściany czy sufitu.

The slot (groove) created by the TEKNIK profile can be finished the same way as the ceiling surface and mounted in it can be e.g. GIZA fixture, whose height is less than the depth of the slot/groove. In this way, you will achieve the effect of 'sinking' of the light source below the surface of the wall or ceiling.

TEKNIK + GIZA



TEKNIK + LIPOD



TEKNIK + GIP

Sprężyny mocujące / Befestigungsfedern / Mounting springs

Sprężyny powierzchniowe Andrückfedern Surface springs	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 PDS	Sprężyny powierzchniowe mocują oprawy-profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm. Die Andrückfedern ermöglichen die Befestigung der Leuchten / Profile an die für sie vorgesehene Oberfläche (keine Versenkung im sogenannten Sitz). Die erforderliche Mindestdicke der Befestigungsoberfläche beträgt 10mm. Surface spring fix the profiles-fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot.) The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.	PDS 4 - ALU, MICRO - ALU, STOS - ALU, TAMI, (inne profile bez zaczepów / sonstige Profile ohne Befestiger / Other profiles without hooks)	00800
 GP		GIP, (inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00293
 TR		TRIADA, TOST, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00801

Sprężyny do wpustów Einsteckfedern Springs for grooves	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 KMA	Sprężyny do wpustów – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd. Einsteckfedern – sie befestigen die Leuchten mit dem Flansch, entwickelt für Einsteckverbindungen und für Fassungen Springs for grooves – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.	(inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00838
 KDU		TRIADA - K, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00844



* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.