

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-micro-nu-pro-8-alu-p-65.html>

Profil LED MICRO - NU-PRO 8 ALU

Preis	4.43 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	65
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Das Profil MICRO - ALU ist aus hochwertigem Aluminium ausgeführt worden (für die daran Interessierten auch in doppelt eloxierter Version erhältlich - ausgezeichnet vor Korrosion und mechanischen Beschädigungen abgesichert, und auch die schwarz RAL9005 und weiß RAL9010 lackierte Version). Das Profil ist für Bänder und Leisten mit LED-Lichtquellen, deren Breite nicht 10,8 mm überschreitet, vorgesehen.

Das MICRO - ALU Profil findet bei der Beleuchtung des LED-Typs auf weichen sowie harten Bändern, sowie bei Erleuchtungen sowie Beleuchtungen, bei Innenraumanwendungen (Innenarchitektur, Möbelherstellung, Treppen, Ausstellungswesen, Szenographien, Werbung), beim Beleuchten der Elemente der Außenarchitektur Anwendung.

Die Montage des MICRO - ALU Profils ist sehr einfach und findet mit Hilfe eines beidseitigen Klebandes oder eines Befestigungsclips, der die Garantie einer leichten und sicheren Montage auf einer nicht unbedingt perfekt flachen Oberfläche gibt, statt.

Wenn es das Bedürfnis der Montage des Profils in Gipskartonplatten gibt, muss man dazu die speziellen PDS-Oberflächenfedern anwenden, wenn es jedoch in der Armstrong-Typ-Decke mit Hilfe der PDS-Federn stattfinden soll, sollten zusätzlich schützende Unterlegscheiben verwendet werden. Abhängig von Ihren Präferenzen und Bedürfnissen gibt es die Möglichkeit eine Beleuchtung zu erstellen, die sich durch große Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von festen Körpern, Staub und Wasser kennzeichnen wird (IP 67).

Es wird empfohlen die Dioden mit einer speziellen Abdeckung des Typs K, KA-BIS, HS (zur Auswahl in der opaken oder transparenten Version), LIGER (opak-matte Version), oder der transparenten, lichtzentrierenden Abdeckung des Typ S, dank der man den Strahlungswinkel von 10 Grad erlangen kann, abzudecken. Alle Abdeckungen sind aus Polycarbonat angefertigt worden und der zusätzliche Vorzug ist, dass die Abdeckung des Typs HS zusätzlich das Zertifikat erhalten hat, das die perfekte Widerstandsfähigkeit gegen alle Witterungseinflüsse (darin Regen und Sonne), UV Strahlung sowie Brennbarkeit garantiert.

Dem Profil werden standardmäßige oder leitfähige Endkappen aus Polypropylen und auch Befestigungsclips, die aus verzinktem oder verchromtem Stahlblech ausgeführt wurden, gewidmet. Es wird empfohlen diese Endkappen zu montieren, um das Profil vor Staub und anderen unerwünschten Elementen, die das LED-Band verschmutzen, und dann seine Lichtparameter verschlechtern könnten, zu schützen. Alle unerlässliche Produkte, die zur Ergänzung des Profils dienen, werden Sie problemlos auf unserer Webseite in der Karte "Zubehöre" finden.