

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-micro-plus-p-2692.html>

Profil LED MICRO-PLUS

Preis	5.43 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	2692
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig. Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Zweck des Produkts

- Möbelbeleuchtung und dekorative Beleuchtung.

Installation

- an der Oberfläche, aufgehängt oder in Einlässen, mit speziellem Zubehör, entsprechend ausgewählten Schrauben, doppelseitigem Klebeband oder Montageklebern,
- die Abdeckung wird auf die Länge des Profils zugeschnitten,
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten.

Zusätzliche Informationen

- Herstellung einer linearen Leuchte mit IP67-Schutz möglich, was eine staubdichte und wasserdichte Leuchte bedeutet,
- IP67 mit den folgenden Abdeckungen möglich: LIGER, KA, HS, KA-PRO und KA-COM,
- kann mit transparenten und mattierten Abdeckungen (Diffusoren), aluminiumfarbenen Kunststoffendkappen,
- Platz für LED-Streifen: 11.2 mm.

Profilbiegen

Mindestradius für eine gebogene,
nach innen leuchtende Leuchte beträgt
150 mm

Mindestradius für eine gebogene,
nach außen leuchtende Leuchte beträgt
150 mm

- Minimaler Radius- Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt
- Innenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet
- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können)