Aktuelle Daten für den Tag: 28-03-2024 13:27

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-pac-mdf-nu-pro-2-mdf-p-95.html



Profil LED - PAC-MDF - NU-PRO 2 MDF

Preis	**13.65 Euro**
Verfügbarkeit	**Vorhanden**
Versanddauer	**4 Tage**
Katalognummer	**72**
Erzeuger	**KLUS**

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf einen Stücks in dem Laden bedeutet den Kauf 1 laufenden Meters des Profils oder Abdeckung

Wenn Sie ein Profil kaufen möchten das eine Länge von 2 Meter hat müssen Sie 2 Stuck kaufen, 3 Meter müssen Sie 3 Stück kaufen, und die Vielzahl der Menge bei der Bestellung.

Die summarische Länge des Aluminiumprofils oder der Blende zu dem Profil – ist die summarische Menge der Stuckzahl di in dem Laden gekauft wurde.

Die Wahl der entsprechenden Versandmethode wird am Ende des Bestellungsprozesses stattfinden.

Die Einzelheiten zu der Versandmethode und Verpackung der Aluminiumprofile werden Sie Hier finden (klicken Sie in den Link)

Profil von gemalten Standardfarbe der NCS S-2005Y20R.

Das von Ihnen gewählte Produkt enthält nur - das profil - es enthalt nicht die im Lesezeichen Zubehör enthaltenen Zubehöre. Zusätzliche Zubehöre wie sind im Lesezeichen "Zubehöre" enthalten.

Wenn Sie Interesse an Strecken mehr als 1 Meter lang haben, schreiben Sie an, wir werden die Versandkosten schätzen. Transportunternehmen erwarten eine zusätzliche Zahlung für lange Sendungen.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, das wir senden können. Es hängt nicht von uns aber von Lieferfirma ab.
Wir bieten auch maßgerechten Schneiden-Service von profilen - schreiben Sie um eingehende Information zu erhalten.


PAC-MDF

PL / Profil do budowy opraw, montowanych w kącie prostym, wklęsłym połączonych płaszczyzn. Cechy materiału MDF pozwalają indywidualne traktowanie np. wykańczania powierzchni.

EN / An extrusion for construction of lighting fixtures, mounted in a straight, concave angle of connected planes. The characteristics of MDF material allow for individual treatment e.g. surface finishing.

DE / Das Profil zum Bau der Leuchten, die im rechten Winkel zwischen den verbundenen Flächen montiert werden. Die Eigenschaften von MDF ermöglichen die individuelle Betrachtung z. B. die Ausführung der Oberfläche.









PAC-MDF

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)	1 x LED strip max. 10,8 mm	MDF	0972

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	HS	*certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN


	3D-PAC-MDF	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	0957
	3D-PAC-MDF	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	1449


man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet


STOS (MDF) PAC (MDF)










STOS (MDF) PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m	1 x LED strip max. 10,8 mm	NCS S-2005Y20R (inne kolory na zamówienie / other colors made to order / andere Farben auf Anfrage)	0974

PAC (MDF) PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m	1 x LED strip max. 10,8 mm	NCS S-2005Y20R (inne kolory na zamówienie / other colors made to order / andere Farben auf Anfrage)	0972

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

K





CLICK !
łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren

1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	1547
	przezroczysta / transparent	1548

KA-BIS





CLICK !
łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung

1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	17071
	przezroczysta / transparent	17072

HS





UV CERTIFICATE
płaska, dobre rozpraszanie światła / flat, very good light dispersion / flach, sehr gute Lichtstreuung

1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	1369
	przezroczysta / transparent	1370

LIGER



tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna matowa / frosted matte / opak	17081

LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

STOS - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

0957



zaślepka 3D
end cap 3D
Endkappe 3D

1449



zaślepka 3D z otworem
end cap 3D with hole
Endkappe 3D mit Leitungsausgang

PAC - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

0958



zaślepka 3D
end cap 3D
Endkappe 3D

1450



zaślepka 3D z otworem
end cap 3D with hole
Endkappe 3D mit Leitungsausgang

STOS (MDF)





PAC (MDF)





