Aktuelle Daten für den Tag: 29-03-2024 05:50

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-piko-o-schwarz-p-2335.html

Profil LED PIKO-O - schwarz

Preis	**4.69 Euro**
Verfügbarkeit	**Vorhanden**
Versanddauer	**10 Tage**
Katalognummer	**2335**
Erzeuger	**KLUS**

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung.
Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw.
Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.
Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Miniaturaußenmaße (Außendurchmesser 10,5 mm)
Glatte Außenwände für einen modernen Look
Einfaches Biegen des Profils
Schmale, subtile Lichtlinie

Anwendung
Allgemeines Profil.

Versammlung
Mit leitenden Endkappen.

Zusätzliche Information
Die Leuchte ist in Verbindung mit leitfähigen PIKO-O-Endkappen um 360 Grad drehbar

PIKO-O ist kompatibel mit 5 mm breiten LED-Streifen. Das PIKO-O-Profil ist als Silberanode und Schwarzanode erhältlich.

Mindestbiegeradius innen: 150 mm.
Mindestaußenbiegeradius: 1000 mm.

Maximale Durchbiegung des PIKO-O-Profils bei einer Länge von:
- 3 m sind 45 mm
- 2 m ist 25 mm
- 1,75 m sind 15 mm
- 1,50 m ist 10 mm
- 1,20 m ist 5 mm
- 1 m ist 2 mm

Die leitfähige PIKO-O-Endkappe ist einpolig leitfähig.
Der maximale Durchlassstrom für die leitfähige PIKO-O-Endkappe beträgt 2 A.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PIKO-O

REF. C1167



Miniaturowe gabaryty zewnętrzne (średnica zewnętrzna 10,5 mm).

Gładkie ściany zewnętrzne zapewniają nowoczesną estetykę.

Łatwe gięcie profilu.

Wąska, subtelna linia światła.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- profil przeznaczony do ogólnego zastosowania.

MONTAŻ:
- za pomocą zaślepek przewodnikowych.

DODATKOWE INFORMACJE:
- możliwość obrotu oprawy 360 stopni przy pomocy zaślepek przewodnikowych PIKO-O,
- PIKO-O współpracuje z taśmami LED o szerokości 5 mm,
- gięcie profilu z osłoną LUK-10.

Sehr kleine Außenmaße (Außendurchmesser 10,5 mm).

Glatte Außenwände sorgen für moderne Ästhetik.

Einfaches Biegen des Profils.

Schmale, subtile Lichtlinie.

ANWENDUNG
- Das Profil ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt

MONTAGE
- Mit Endkappen für Stromversorgung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- 360-Grad-Drehung der Leuchte mit PIKO-O Endkappen für Stromversorgung PIKO-O
- PIKO-O ist mit 5 mm breiten LED-Streifen kompatibel

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	5 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1167ANODA_1
2 m			C1167ANODA_2
3 m			C1167ANODA_3
1 m		Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	C1167K7_1
2 m			C1167K7_2
3 m			C1167K7_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen		zaślepki szare / graue Endkappen		zaślepki czarne / schwarze Endkappen		zaślepki przewodnikowe / leitende Endkappen	
LUK-10	17164	PIKO-O	21234	PIKO-O	24327	PIKO-O	42631

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

PIKO-O

REF. C1167



Miniature external dimensions (outer diameter 0.41" / 10.5 mm).

Smooth exterior walls for a modern look.

Easy bending of the extrusion.

Narrow, subtle line of light.

APPLICATION
- general purpose extrusion.

ASSEMBLY
- with conductive end caps.

ADDITIONAL INFORMATION
- the lighting fixture is 360 degrees rotatable when coupled with PIKO-O conductive end caps.
- PIKO-O is compatible with 0.19"/ 5 mm wide LED strips.
- extrusion bending with LUK-10 cover.

Tamaño exterior muy pequeño (diámetro exterior 0.41" / 10.5 mm).

Las paredes exteriores lisas garantizan una estética moderna.

Fácil curvado del perfil.

Haz de luz estrecho y sutil.

APLICACIÓN
- general purpose extrusion.

MONTAJE
- mediante tapas finales conductoras.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- posibilidad de girar la luminaria 360 grados con tapas finales conductoras PIKO-O.
- PIKO-O es compatible con tiras de LED de 0.19"/ 5 mm de ancho. El perfil PIKO-O tiene dos versiones de ánodo: plateado y negro.
- curvado del perfil con el difusor LUK-10.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.19"/ 5 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	C1167ANODA_1
78.7" / 2 m			C1167ANODA_2
118" / 3 m			C1167ANODA_3
39.4" / 1 m		Black anodized / Negro anodizado	C1167K7_1
78.7" / 2 m			C1167K7_2
118" / 3 m			C1167K7_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas		grey end caps / tapas finales gris		black end caps / tapas finales negro		electricity conductive end caps/ tapas finales conductora de electricidad	
LUK-10	17164	PIKO-O	24321	PIKO-O	24327	PIKO-O	42631

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet



man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet


[0.241in]
6.1mm
[0.283in]
7.20mm
[0.413in]
Ø10.50mm