

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-tami-micro-p-623.html>

Profil LED TAMI (MICRO)

Preis	3.90 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	623
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz-, Unterputzmontage oder zum Abhängen

TAMI

REF. B5390



Minimalne gabaryty dla pasków led szerokości 10 mm.
Prosty montaż.
Niska waga.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy opraw montowanych na powierzchniach.

MONTAŻ:

- montaż może być realizowany przy pomocy odpowiednio dobranych klejów montażowych, profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych, mocowników oraz za pośrednictwem sprężyny mocującej PDS.

DODATKOWE INFORMACJE:

- osłodka o uproszczonej konstrukcji.



Minimale Abmessungen für 10 mm breite Led-Streifen.
Einfache Montage.
Geringes Gewicht.

ANWENDUNG

- zur Aufputzmontage

MONTAGE

- Montage mit sorgfältig ausgewählten Montageklebern, professionellen doppelseitigen Klebebändern, Befestigungsclips und mit Befestigungsfedern PDS

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- abdeckung mit vereinfachter Struktur

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	12 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminium Natur)	B5390NA_1
2 m			B5390NA_2
1 m		Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B5390ANODA_1
2 m			B5390ANODA_2


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	zestawy mocowań / Befestigungssätze	główce / Köpfe
T 17004	PUSZ-LIN-MR 42258	M3 42303	BZP 42213
zaślepki białe / weisse Endkappen	PUSZ-PRET-MR 42252	M4 42301	BZP-ZO 42214
TAMI 20051	DP 00644	M5 42302	BZP-ZZ 42215
DP-MOC 00645		M14 42612	ST 42216
sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	DP-MOC-ZO 00646	W9 42607	ZO 42217
PDS 00800	DP-MOC-ZZ 00647	W10 42608	ZZ 42218
DP-ZO 00649		RG-1 42647	
DP-ZZ 00651		RG-1 42648	
mocowniki / Befestigungsclips			inne akcesoria / sonstiges Zubehör
PDS-STN 24190			LINKA STALOWA FI-1 / STAHLSEIL FI-1 1397
PDS 24189			DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
PDS 24223			
PD-MICRO 42150			

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

TAMI

REF. B5390



Easy mounting.
Low weight.
Economical T-cover with a simplified design.

APPLICATION

- for construction of surface mounted lighting fixtures.

ASSEMBLY

- using the PDS/MICRO, PL-PDM, REG-PD mounting brackets with appropriate mounting adhesives or professional double-sided adhesive tapes.

ADDITIONAL INFORMATION

- cover with a simple design.



Montaje facil.
Liviano.
Cubierta en T-difusores económica con un diseño simplificado.

APLICACIÓN

- montaje de una luminaria dedicado encajándolo.

MONTAJE

- utilizando los soportes de montaje PDS / MICRO, PL-PDM, REG-PD con adhesivos de montaje adecuados o cintas adhesivas profesionales de doble cara.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- difusor con un diseño sencillo.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.47" / 12 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	B5390NA_1
78.7" / 2 m			B5390NA_2
39.4" / 1 m		Silver anodized / Ánodo de plata	B5390ANODA_1
78.7" / 2 m			B5390ANODA_2

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	fasteners / soportes	mounting sets / sets de montaje	heads / cabezales
T 17004	PUSZ-LIN-MR 42258	M3 42303	BZP 42213
white end caps / tapas finales blanco	PUSZ-PRET-MR 42252	M4 42301	BZP-ZO 42214
TAMI 20051	DP 00644	M5 42302	BZP-ZZ 42215
mounting springs / resortes de montaje	DP-MOC 00645	M14 42612	ST 42216
PDS 00800	DP-MOC-ZO 00646	W9 42607	ZO 42217
mounting brackets / soporte de montaje	DP-MOC-ZZ 00647	W10 42608	ZZ 42218
PDS-STN 24190	DP-ZO 00649	RG-1 42647	other accessories / otros accesorios
PDS 24189	DP-ZZ 00651	RG-1 42648	
PDS 24223			
PD-MICRO 42150			
			8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
			STEEL WIRE FI-1 / ALAMBRE DE ACERO FI-1 1397

Das Profil TAMI findet in LED-Beleuchtungen auf weichen oder harten Bändern, in verschiedenen Anwendungen im Bauwesen sowie in der Landschaftsarchitektur Gebrauch. Das Profil kann zur Innenraumbelichtung, insbesondere in Schränken, Treppen, Schaufenstern sowie als eine Deko-Beleuchtung in den Vertiefungen der untergehängten Decken benutzt werden. Es wird sehr oft zur Montage auf der Grundebene von Bürgersteigen, Verkehrswegen, Fahrradwegen, in der Grundebene von Pflastersteinen: Auf Zufahrten und Parkplätzen ausgenutzt. Man muss sich keine Sorgen machen, dass das Profil kaputt geht, denn die Konstruktion des Profils ist für den Gebrauch an für Fahrzeuge bestimmten Flächen Standardlasten und die mit dem Konservieren verbundenen Tätigkeiten vorgesehen.

Die Montage des TAMI Profils, findet mit Hilfe von beidseitigem Klebeband oder einem Befestigungsclip statt, welcher die Garantie der leichten und schnellen Montage auf der Oberfläche, die nicht vollkommen flach ist, gibt. Die Montage des Profils in Gipskartonplatten ist auch möglich, dabei muss man die speziellen PDS-Oberflächenfedern anwenden. Im Falle des Platzierens des Profils in der Armstrong-Typ-Decke mit Hilfe der PDS-Federn sollten zusätzlich schützende Unterlegscheiben verwendet werden.

Der Produzent empfiehlt, die Dioden, mit einer speziellen transparent-matten Abdeckung des Typs T, das aus Polypropylen ausgeführt ist, zu bedecken.

Die Abdeckung, die dem TAMI Profil (beträgt ca. 1000 mm Länge) gewidmet ist, wird auf sog. "Click" montiert oder kann seitlich eingesteckt werden. Die Oberfläche der Abdeckung hat eine feine Struktur, dank was sie die Durchsichtigkeit bewahrt. Beim Profil, dessen Länge 1000 mm überschreitet, kann man zwei Abdeckungen verwenden.

Dem TAMI-Profil werden Standardendkappen aus Polypropylen und Montageclips aus verzinktem oder verchromtem Stahlblech gewidmet. Die Endkappen sollten vor allem benutzt werden, um das Profil vor Staub und anderen unerwünschten Elementen, die das LED-Band verschmutzen, und seine Lichtparameter verschlechtern könnten, zu schützen.

Alle notwendigen Elemente, die zur Fertigstellung der Konstruktion dienen, können Sie auf unserer Webseite in der Karte "Zubehöre" finden.

Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.