Aktuelle Daten für den Tag: 29-03-2024 13:24

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-tepiko-p-2284.html



# Profil LED TEPIKO

| | |
|---|---|
| Preis | **11.63 Euro** |
| Verfügbarkeit | **Vorhanden** |
| Versanddauer | **5 Tage** |
| Katalognummer | **2284** |
| Erzeuger | **KLUS** |

## Produktbeschreibung

### Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung.
Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw.
Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)


Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.


Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.
Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

# TEPIKO

REF. 18046






Możliwość budowy opraw płynnie przechodzących od wbudowanej do podwieszonej.

Bardzo mały gabaryt.

Łatwy serwis LED.

Mieści się w grubości płyty gipsowo-kartonowej (12 mm).

Możliwość łączenia opraw w ciągi świetlne (ŁĄCZNIKI ZM).

Profil TEPIKO jest wyposażony w standardzie we „wkładkę ochronną TEPIKO", która ułatwia „czysty" montaż oprawy w płycie gipsowo-kartonowej.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do budowy serwisowalnych opraw LED, prostych i łamanych, wbudowanych i podwieszonych, charakteryzujących się efektem „cienkiej linii światła".

MONTAŻ:
- profil TEPIKO montuje się w gips-kartonie na kleje elastyczne,

DODATKOWE INFORMACJE:
- zaleca się stosować:
  Długość profilu: 1 m, 2 m, 3 m
  Ilość zatrzasków TEKNIK: 4, 9, 14,
- profil TEPIKO sprzedawany jest z „wkładką ochronną TEPIKO".

Möglichkeit, Leuchten zu bauen, die nahtlos vom einer Einbauleuchte in eine Hängeleuchte übergehen.

Sehr klein.

Einfacher LED-Service.

Passt in Gipskartonplattenstärke (12 mm).

Möglichkeit, Leuchten in durchgehende Linien zu verbinden (ZM Verbindungsstücke).

Das TEPIKO Profil ist serienmäßig mit der "TEPIKO Schutzeinlage" ausgestattet, die den "sauberen" Einbau der Leuchte in Gipskartonplatten erleichtert.

ANWENDUNG
- die in der Beschreibung enthaltenen Informationen gelten für das PIKO-ZM System (Satz von PIKO-ZM und TEPIKO Profilen)

MONTAGE
- das TEPIKO Profil wird in Gipskarton mit flexiblen Klebstoffen befestigt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- es wird empfohlen zu verwenden:
  Profillänge: 1 m, 2 m, 3 m
  Anzahl der TEKNIK Einraster TEKNIK: 4, 9, 14
- das TEPIKO Profil wird mit der „TEPIKO Schutzeinlage" verkauft

## profil / Profil

| długość / Länge | wykończenie powierzchni / Oberfläche | numer artykułu / Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 m | Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur) | 18046NA_1 |
| 2 m | | 18046NA_2 |
| 3 m | | 18046NA_3 |

## akcesoria / Zubehör

| zaślepki szare / graue Endkappen | |
|---|---|
| TEPIKO | 24303 |

| inne akcesoria / sonstiges Zubehör | |
|---|---|
| ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER | 24003 |

| profil / Profil | |
|---|---|
| PIKO-ZM | C1168 |





man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

# TEPIKO

REF. 18046






Very small size.

Easy LED service.

Be used to in the thickness of a drywall board (0.47' / 12 mm).

Can build light strings (with ZM connectors).

Can be used to mount fixtures going seamlessly from recessed to suspended.

TEPIKO features a "TEPIKO protective insert", which facilitates clean mounting of the fixture in drywall boards.

APPLICATION
- for construction of serviceable LED lighting fixtures, straight and angled, recessed and suspended, producing the effect of a "thin line of light".

ASSEMBLY
- TEPIKO is mounted in drywall boards using elastic fixing glues.
- the "built-in" PIKO-ZM is mounted in the TEPIKO extrusion with the TEKNIK latch (sold separately).
- the "suspended" PIKO-ZM is mounted using other accessories dedicated to the "small lock".

ADDITIONAL INFORMATION
- recommendation: extrusion length: 39.4" / 1 m, 78.7" / 2 m, 118" / 3 m number of TEKNIK latches: 4, 9, 14.
- the TEPIKO extrusion is sold with the „TEPIKO protective insert".

Tamaño muy pequeño.

Fácil servicio LED.

Se adapta al espesor de una placa de paneles de yeso (0,47' / 12 mm).

Puede construir cadenas de luz (con conectores ZM).

Puede construir luminarias que van sin problemas de incorporados a suspendidos.

TEPIKO cuenta con un „inserto protector TEPIKO", que facilita el montaje limpio del accesorio en placas de yeso.

APLICACIÓN
- para la construcción de luminarias LED reparables, rectas y en ángulo, incorporadas y suspendidas, produciendo el efecto de una „delgada línea de luz".

MONTAJE
- TEPIKO se monta en placas de paneles de yeso utilizando pegamentos de fijación elásticos.
- el PIKO-ZM „incorporado" está montado en la extrusión TEPIKO con el pestillo TEKNIK.
- el PIKO-ZM „suspendido" se monta con otros accesorios dedicados a la „cerradura pequeña".

INFORMACIÓN ADICIONAL
- recomendación: longitud del perfil: 39.4" / 1 m, 78.7" / 2 m, 118" / 3 m, número de pestillos TEKNIK: 4, 9, 14.
- la extrusión TEPIKO se vende con „el TEPIKO difusor de protección „ y pestillos TEKNIK.

## extrusion / perfil

| length / longitud | surface finish / terminado de superficie | reference number / número de artículo |
|---|---|---|
| 39.4" / 1 m | Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado) | 18046NA_1 |
| 78.7" / 2 m | | 18046NA_2 |
| 118" / 3 m | | 18046NA_3 |

## accessories / accesorios

| grey end caps / tapas finales gris | |
|---|---|
| TEPIKO | 24303 |

| other accessories / otros accesorios | |
|---|---|
| TEKNIK LATCH / CLIP | 24003 |

| extrusion / perfiles | |
|---|---|
| PIKO-ZM | C1168 |



man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

Die in der Beschreibung enthaltenen Informationen gelten für das PIKO-ZM System (Satz von PIKO-ZM und TEPIKO Profilen).

- Möglichkeit, Leuchten zu bauen, die nahtlos vom einer Einbauleuchte in eine Hängeleuchte übergehen
- Sehr klein
- Die PIKO-ZM Leuchte kann gebogen werden
- Einfacher LED-Service
- Passt in Gipskartonplattenstärke (12 mm)
- Möglichkeit, Leuchten in durchgehende Linien zu verbinden (ZM Verbindungsstücke)
- Das TEPIKO Profil ist serienmäßig mit der "TEPIKO Schutzeinlage" ausgestattet, die den "sauberen" Einbau der Leuchte in Gipskartonplatten erleichtert