

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-lipod-50-schwarz-p-2726.html>

## Profil LIPOD-50 Schwarz

Preis	<b>36.71 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Vorhanden</b>
Versanddauer	<b>4 Tage</b>
Katalognummer	<b>2726</b>
Erzeuger	<b>KLUS</b>

### Produktbeschreibung

#### Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig. Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

- Breite Lichtlinie
- Glatte Oberfläche
- Leichte Montage

#### Zweck des Produkts

- Hauptbeleuchtung in Büros und öffentlichen Räumen mit flexiblen LED-Bändern oder DC-Modulen.

#### Installation

- aufgehängt mit Hilfe von Zubehör, das mit dem kleinen Schloss kompatibel ist.

#### Zusätzliche Informationen

- eine Lichtlinie kann mit der Abdeckung LIGER-50 und LED-Bändern mit mindestens 60 LEDs pro Meter erzielt werden,
- das Profil LIPOD-50 ist für zwei, drei oder vier 10 mm breite LED-Bänder ausgelegt,
- die Verwendung von vier Bändern ermöglicht eine gleichmäßige Beleuchtung der Abdeckung über ihre gesamte Breite,
- die Breite der LED-Klebefläche im Profil beträgt 42 mm,
- das Profil ist mit Gewindenuten ausgestattet, die den Einbau von DC-Modulen mit einem Abstand von 18,6 mm mit Schrauben M3x5 ermöglichen,
- die Abdeckung wird auf die Länge des Profils zugeschnitten,
- Endkappen werden mit Schrauben an der Innenseite des Profils montiert, wodurch die Ästhetik der Leuchte erhalten bleibt,
- kann mit den Verbindungsstücken ZM zu Strängen verbunden werden.

