Aktuelle Daten für den Tag: 28-03-2024 09:34

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/profil-pds-nk-p-2669.html



Profil PDS-NK

Preis	**6.20 Euro**
Verfügbarkeit	**Vorhanden**
Versanddauer	**3 Tage**
Katalognummer	**2669**
Erzeuger	**KLUS**

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung.
Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw.
Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)


Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.


Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.
Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do wbudowania /
Profile für Einbaumontage

PDS-NK

REF. C1588





Zaślepki nie skracające linii świecenia.

Minimalny gabaryt profilu dla pasków LED 14 mm i uzyskania linii światła.

Błyskawiczny serwis i pewny montaż uszczelnionych pasków LED „8-KLIK".

Nowoczesny design.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do budowy opraw osadzonych w płytach meblowych.

MONTAŻ:
- za pośrednictwem klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:
- profil mieści się w grubości płyty 12 mm,
- wymiar kanału dla zamocowania profilu: 18 mm (szerokość) x 13 mm (głębokość),
- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER oraz z paskiem LED z minimalną ilością 120 LED/m,
- dno profilu ma szerokość 14,2 mm co umożliwia zastosowanie pasków RGBW.

Endkappen verkürzen die Lichtlinie nicht.

Mindestprofilgröße für 14 mm LED-Streifen und für eine Lichtlinie.

Schneller Service und zuverlässige Installation von versiegelten 8-CLICK LED-Streifen.

Modernes Design.

ANWENDUNG
- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

MONTAGE
- mit Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- Das Profil passt in eine 12 mm starke Platte
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm (Breite) x 13 mm (Tiefe)
- Die Lichtlinie erhält man mit der LIGER Abdeckung und mit LED-Streifen mit mindestens 120 LED/m
- Der Profilboden ist 14,2 mm breit, sodass RGBW-Streifen verwendet werden können

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1588ANODA_1
2 m			C1588ANODA_2
3 m			C1588ANODA_3
1 m		Czarny RAL / Schwarz RAL	C1588K7_1
2 m			C1588K7_2
3 m			C1588K7_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
KA	17035
KA-COM	17121
LIGER	17037
KA-PRO	17064
LIGER	17037OP

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
KA	17036
KA-COM	17122
KA-PRO	17065

osłony czarne / schwarze Abdeckungen	
LIGER	17040

zaślepki szare / graue Endkappen	
PDS-NK	24338
PDS-NK-OTW	24339

zaślepki czarne / schwarze Endkappen	
PDS-NK	24342
PDS-NK-OTW	24343


inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KA-BELVERSCHRAU-BUNG 8.8X1.2	00802


man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

Recessed extrusions /
Perfiles empotrados

PDS-NK

REF. C1588





End caps do not shorten the line of light.

Minimum extrusion size for 0.55″ / 14 mm LED strips and obtaining a line of light.

Quick service and reliable installation of sealed 8-KLIK LED strips.

Modern design.

APPLICATION
- for making lighting fixtures embedded in furniture boards.

ASSEMBLY
- with assembly glue.

ADDITIONAL INFORMATION
- the extrusion fits in a board 0.47″ / 12 mm thick.
- dimensions of the duct for fixing the extrusion: 0.70″ / 18 mm (width) x 0.51″ / 13 mm (depth).
- the line of light obtainable with a LIGER cover and with a LED strip with a minimum of 36 LED/ft / 120 LED/m.

Las tapas finales no acortan el haz de luz.

Tamaño mínimo del perfil para tiras de LED de 0.55″ / 14 mm y para obtener un haz de luz.

Servicio ultrarrápido y montaje seguro de tiras de LED selladas con “8-KLIK”.

Diseño moderno.

APLICACIÓN
- para crear luminarias montadas en paneles de muebles.

MONTAJE
- con pegamento de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil cabe en un panel con un grosor de 0.47″ / 12 mm.
- medida del canal para fijar el perfil: 0.70″ / 18 mm (ancho) x 0.51″ / 13 mm (profundidad).
- se puede obtener un haz de luz con el difusor LIGER y una tira de LED con una cantidad mínima 36 LED/ft / 120 LED/m.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.55″ / 14 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	**C1588ANODA_1**
78.7" / 2 m			**C1588ANODA_2**
118" / 3 m			**C1588ANODA_3**
39.4" / 1 m		Black anodized / Negro anodizado	**C1588K7_1**
78.7" / 2 m			**C1588K7_2**
118" / 3 m			**C1588K7_3**

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
KA	**17035**
KA-COM	**17121**
LIGER	**17037**
KA-PRO	**17064**
LIGER-10M	**17037OP**

clear covers / difusores transparentes	
KA	**17036**
KA-COM	**17122**
KA-PRO	**17065**

black covers / difusores negro	
LIGER	**17040**

grey end caps / tapas finales gris	
PDS-NK	**24338**
PDS-NK-OTW	**24339**

black end caps / tapas finales negro	
PDS-NK	**24342**
PDS-NK-OTW	**24343**

other accessories / otros accesorios	
8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA	**00802**

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

- Die Abdeckung ist bündig mit dem Profil geschnitten
- Mindestprofilgröße für 14 mm LED-Streifen und für eine Lichtlinie
- Schneller Service und zuverlässige Installation von versiegelten 8-CLICK LED-Streifen
- Modernes Design

Zweck des Produkts

- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

Installation

- mit Montageklebern

Zusätzliche Informationen

- das Profil passt in eine 12 mm starke Platte
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm (Breite) x 13 mm (Tiefe)
- die Lichtlinie erhält man mit der LIGER Abdeckung und mit LED-Streifen mit mindestens 120 LED/m
- der Profilboden ist 14,2 mm breit, sodass RGBW-Streifen verwendet werden können