Aktuelle Daten für den Tag: 20-04-2024 13:53

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/versorgungsspannung-hlg-240-p-241.html

Versorgungsspannung HLG-240

Preis	**116.45 Euro**
Verfügbarkeit	**Auf Auftrag**
Katalognummer	**241**
Erzeuger	**MEAN WELL**

Produktbeschreibung

Die Netzgeräte der Serie HLG sind bestimmt zu outdoorowych der Applikation LED. das Metall Gehäuse besitzen Leibwachen IP 65 ~IP 67 mit der Stufe. Sie sind mit einem aktiven Lichtschutzfaktor PFC ausgestattet, sie erfüllen die einfachsten Normen EMC. das Modell HLG- die 240 h unterscheidet den vergrößerten Bereich der Eingangs Reibungen von der Version HLG- 240 90 ~ 305 VAC - das Kennzeichen Buchstaben die h in dem Namen. Sattelleder - IP 67, es fehlt an den Potenziometern zu der Regulierung der Spannung sowie dem Ausgangs Strom und - IP 65, die 2 eingebauten zugänglichen Potenziometer von außen zu der Regulierung der Spannung sowie der Ausgangs Strömung in dem Bereich ok. 50 ~ 100 % In

B - IP 67, es fehlt an den Potenziometern zu der Regulierung der Spannung sowie dem Strom, das zusätzliche Paar der Leitungsdrähte zu den Widerstand anzuschliessen von 51 Ω zu 1.8k Ω (die verschiedenartigen Werte zu den verschiedenartigen Spannungs Versionen - die Einzelheiten in der Spezifikation) der der Beschränkung entsprechenden Strömung in dem Bereich von 50 ~ 100 % In (das das Paar der Leitungsdrähte Zurücklassen offen es ist eindeutig mit Stellen das Maximum. die Effizienzen prądowej des Netzgerätes in dem Bereich etwas oben 100 % In. Diese Gänge zusammenzubeissen ist eindeutig mit die Effizienz einzuschränken prądowej zu etwas tiefer 50 % In. ACHTUNG!! Das Netzgerät HLG- die 240 h hat die Möglichkeit den Außen Dimmer anzuschliessen nicht (das Spannungs Signal 1 ~ 10 VDC oder PWM), ungleich der geblieben Modelle aus der Serie HLG C - IP 65, die 2 eingebauten zugänglichen Potenziometer von außen zu der Regulierung der Spannung sowie der Ausgangs Strömung in dem Bereich ok. 50 ~ 100 % In, es fehlt an irgendein Leitungsdrähten auf dem Eingang sowie dem Hinausgehen des Netzgerätes, während ihre Platzes wieder auffinden die Schraub Klemmen sich auf