

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/wago-schnellkupplungsdraht-kabel-1x4mm-221-2411-p-2910.html



WAGO Schnellkupplungsdraht / Kabel 1x4mm 221-2411

orhanden
Stunden
10
STAN

Produktbeschreibung

Schnellverbinder zum Verbinden von Elektrokabeln mit einem Querschnitt von 0,5 mm bis 4 mm, der Verbinder hat 5 Strompfade.

Schnellsteckverbinder mit Lösehebel zum Anschluss von Elektroleitungen mit einem Querschnitt von 0,2 mm bi s 4 mm, der Steckverbinder hat 1 Strompfad.

Bemessungsparameter nach IEC/EN 60664-1

Nennparameter gemäß: EN 60664 Nennspannung (II/2): 450V

Bemessungsstoßspannung (II/2): 4 kV

Nennstrom: 32 A

Bewertungslegende: (II/2) ? Überspannungskategorie II/Verschmutzungsgrad 2

UL-Bewertungen

UL-Nennspannung (Use Group C): 600 V UL-Nennstrom (Verwendungsgruppe C): 20 A Terminalparameter

Kabelverbindungstechnik: CAGE CLAMP®

Klemmöffnungsmethode: Hebel

Material des angeschlossenen Kabels: Kupfer Massivdraht: 0,2 ... 4 mm 2 / 20 ... 14 AWG Litze: 0,2 \dots 2,5 mm² / 18 \dots 14 AWG Litze: 0,2 ... 4 mm² / 18 ... 14 AWG Abisolierlänge: 11 mm / 0,43 in Gesamtzahl der Terminals: 2

Breite: 8,1 mm / 0,319 Zoll Höhe: 8,9 mm / 0,35 Zoll Tiefe: 35,5 mm / 1.398 Zoll

Materialdaten

Maße

Farbe: transparent

Abdeckungsfarbe: transparent Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2 Farbe des Klemmöffnungselements: orange

Gewicht: 2,4 g