



Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/xtreamer-mc-pro-1-mk3-p-791.html



Xtreamer - MC-PRO 1 MK3

Preis	1 448.69 Euro
Verfügbarkeit	Auf Auftrag
Versanddauer	10 Tage
Katalognummer	789
Erzeuger	NUCLEUS N-AUDIO

Produktbeschreibung

Spezifikation MC-PRO 1 MK3

Alle Geräte verfügen über einen integrierten Mediacenter XBMC und optimal auf Linux-Basis konfiguriert!

TECHNISCHE DATEN MC-PRO 1 MK3

Bau

AMD E 350 Dual-Core-Prozessor integriert

Speicher :: 8 GB DDR3 1066Mhz

Abdeckung schwarz oder silber, leisen Lüfter gekühlt 18db Connectivity auf der Rückseite, Hauptnetzschalter an der

Frontplatte mit LED-Signalisierung entfernt.

Festplatten SATA, 2 TB Festplatte installiert (erweiterbar)

Unterstützte Partitionen: FAT 16/32, Ext2/Ext3/Ext4, NTFS (alle im Modus lesen und schreiben)

Grafik ATI Radeon HD6310

Steckverbinder

1x D-Sub (VGA)

1x DVI-D

1x eSATA III

1x HDMI

1x PS / 2 (Tastatur / Maus)

1x RJ-45

1x S / PDIF Optical

6x USB 2.0

6x Audio-Ausgang 8-Kanal

Unterstützte Videoformate NSV, TS, TY, STRM, RM, RMVB, IFO, MOV, QT, DivX, Xvid, BivX, VOB, PVA, WMV, ASF, ASX, OGM, M2V, AVI, DAT, MPG, MPEG, MP4, MKV, AVC, VP3, SVQ3, NUV, VIV, DV, FLI, 001, FLC

Unterstützte Video-Codecs MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264

Unterstützung für 3D-Video JA

Unterstützte Formate (Container) Audio M4A, FLAC, AAC, STRM, RM, MPA, WAV, WMA, Ogg, MP3, MP2, MOD, AMF, 669, DMF, DSM, FAR, GDM, IMF, IT, M15, MED, OKT, S3M, STM, SFX, ULT, UNI, XM, SID, AC3, DTS, AIF, APE, MAC, MPC, MP, MPP, SHN, WV Unterstützte Audio-Codecs Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3), Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio LOGGING-, DTS-HD Master AudioWSPMAGANE

Microsoft WMA, WMA Pro MPEG, LPCM, FLAC, Multichannel FLAC, AAC

Ogg / Vorbis

Unterstützte Audio-Formate zu 192 kHz/24 Bit-Parameter

Verarbeitungsoptionen Audio Realtek ® ALC892 7.1-Kanal High Definition Audio Codec

- Personal: Erkennung Plugins, mehrere Streams, ändern Sie den Ziel-Buchse auf der Frontplatte Audio-Optionen:
- Optische S / PDIF-Ausgang an der Rückseite



- USB Audio DAC

Unterstützte Untertitelformate SRT, SUB, SSA / ASS, TXT Unterstützte Bildformate JPEG, GIF, BMP, PNG

Networking

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n (optional USB)

Netzwerkressourcen

- SAMBA
- UPnP / DLNA
- HTTP

Andere Software-Updates über das Internet.

StandBy-Modus mit der Möglichkeit, Festplattenaktivität und Netzwerkdienste, und eine vollständige StandBy (Stand) Externe Stromversorgung 12V Einbaugerät PICO PSU

Abmessungen und Gewicht 197 \times 197 \times 77 mm (B \times T \times H)

ca. 2.5 kg

Set-Player, Fern Medien, HDMI-Kabel, Mini-Klinke-Kabel 2xchinch, optische Kabel, LAN-Kabel, Netzteil 12V

























